



ECORE DOWNLIGHT 3000

LEDEUD00128D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 3000K, 76°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm.

Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II.

Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010.

Lichtstrom 2730lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 77°, symmetrische Lichtverteilung, UGR28, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00029D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 3000K, 55°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm.

Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010.

Lichtstrom 2675lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 55°, symmetrische Lichtverteilung, UGR25, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00128D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 4000K, 76°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2870lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 77°, symmetrische Lichtverteilung, UGR28, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00029D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 4000K, 55°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2815lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 55°, symmetrische Lichtverteilung, UGR25Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00028D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 4000K, 55°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2680lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 50°, symmetrische Lichtverteilung, UGR19, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00032D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Schwarz, 46W, 3000K, 50°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Abdeckring schwarz lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2680lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 50°, symmetrische Lichtverteilung, UGR19, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00036D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Silver, 46W, 3000K, 50°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2680lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 50°, symmetrische Lichtverteilung, UGR19, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00028D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 4000K, 50°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2820lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 50°, symmetrische Lichtverteilung, UGR19, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00032D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Schwarz, 46W, 4000K, 50°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Abdeckring schwarz, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2820lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 50°, symmetrische Lichtverteilung, UGR19, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00036D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Silver, 46W, 4000K, 50°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Abdeckung silber, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2820lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 50°, symmetrische Lichtverteilung, UGR19, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00026D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 3000K, 73°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2630lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 73°, symmetrische Lichtverteilung, UGR22, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00030D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Schwarz, 46W, 3000K, 73°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Abdeckring schwarz, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2630lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 73°, symmetrische Lichtverteilung, UGR22, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00034D30

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Silver, 46W, 3000K, 73°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Abdeckring silber, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2630lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 73°, symmetrische Lichtverteilung, UGR22, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00026D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Weiß, 46W, 4000K, 73°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2760lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 73°, symmetrische Lichtverteilung, UGR22, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00030D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Schwarz, 46W, 4000K, 73°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Abdeckring schwarz, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2760lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 73°, symmetrische Lichtverteilung, UGR22, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.

LEDEUD00034D40

- + Benötigt 1x Treiber LED-50001CA010
- + E-Core Downlight 3000, Silber, 46W, 4000K, 73°, 50.000h, ohne Treiber

E-Core Downlight 3000. Kompaktes LED Downlight in runder Bauform für den Deckeneinbau. Maße: Ø169mm, Höhe 98mm. Deckenausschnitt Ø150mm, Einbautiefe 150mm. Aluminiumreflektor weiß lackiert, Abdeckring silber, Kühlkörper Aluminium Druckguss, werkzeuglose Deckenmontage über Federsystem. Schutzklasse II. Betriebsgerät separat zu bestellen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte Bestellnr. LEK-50001CA010. Lichtstrom 2760lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 46W, Abstrahlwinkel 73°, symmetrische Lichtverteilung, UGR22, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95. Lichtverteilung, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgeräte. Leistungsfaktor 0,95. Lichtverteilung, UGR22, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer 50.000 Stunden (L70), DALI dimmbar über Betriebsgerät. Leistungsfaktor 0,95.