

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt* : 73,40 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 ID K
Produkt oder Komponententyp	Fehlerstromschutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts	ID K
Beschreibung der Pole	2P
Neutralposition	Links
Nennstrom [In]	40 A
Netzwerkanschluss	AC
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type A
Qualitätslabel	VDE

Zusatzmerkmale

Geräteposition im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	220...240 V AC 50 Hz
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.	Im 500 A Idm 500 A
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom	Mit gL63 : Inc 4,5 kA Mit K60 : Inc 6 kA
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV
Plus-Kontaktanzeige	Nein
Betätigungsart	Kippschalter

Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene
9-mm-Raster	4
Höhe	81 mm
Breite	36 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,18 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	2000 Zyklen AC-1
Anschlüsse - Klemmen	Doppelfunktionsklemme, oben oder unten fest Draht/Drähte 1...35 mm ² max. Doppelfunktionsklemme, oben oder unten flexibel Draht/Drähte 1...25 mm ² max.
Drahtabsolierungslänge	14 mm (oben oder unten)
Anzugsmoment	3,5 Nm (oben oder unten)

Montage

Standards	EN/IEC 61008-1
Schutzart (IP)	IP40 für modulares Gehäuse entspricht IEC 60529 IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 200 A entspricht EN/IEC 61008-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0844 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------