

Artikelnummer	Artikelname
721630098	Leitungsschutzschalter (MCB), 3-polig, B-Charakteristik, 16A

Leitungsschutzschalter (MCB), 3-polig, B-Charakteristik, 16A, 400VAC bzw. 60VDC, 10kA



Technische Daten	721630098
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Energiebegrenzungsklasse	3
Überspannungskategorie	3
Anzahl der abgesicherten Pole	3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.00 - 25.00 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1.00 - 25.00 mm ²
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Polzahl (gesamt)	3
Einbautiefe	69,5 mm
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	400 V
Explosionsgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 55 °C
Unterputzmontage	nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	6,00 kV
Schutzart	IP20
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Auslösecharakteristik	B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10,00 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	15,00 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA