

## LED-Unterbauleuchten Calix Switch Tone DIM 60



Artikelnummer: **20100327**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer:               | 20100327                                |
| Lichtfarbe:                  | <b>Change Tone (2700-6500 K) 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |   |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |   |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50 Hz</b>               |
| Leistungsaufnahme:           | <b>9 W</b>                              |
| Energieverbrauch:            | <b>9 kWh/1000h</b>                      |
| Energieeffizienzklasse:      |   |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                             |
| Lebensdauer:                 | <b>30000 h</b>                          |
| Abmessungen:                 | <b>615x25x38 mm</b>                     |
| Socket:                      |   |
| Barcode:                     | <b>4018412343741</b>                    |

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM 60 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte durch einfaches Drehen des Schalters stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Drücken und erneutes Drehen dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Calix Switch Tone DIM ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 60 cm.

- Stufenlos per Drehschalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

| Artikel   | Elektrische Daten   | Lichttechnische Daten                     | Produktmaße + Gewicht  |
|---|---|---|--|
| Artikelvariante: 20100327B                        | Dimmbar mit externem Dimmer: nein                                     | Farbkonsistenz initial: < 6               | Länge/Tiefe: 615 mm  |
| Barcode: 4018412343741                            | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50                                  | Farbtemperatur: 4000 K                    | Breite: 25 mm  |
| Hersteller: Müller-Licht                          | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: G | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80         | Höhe: 38 mm  |
| Zolltarifnummer: 94051040900                      | Gewichteter Verbrauch: 9 kWh/1000h                                    | Lichtausbeute Nominalwert: 71 lm/W        | Gewicht: 222,00 g  |
| <b>Verpackung</b>                                 | Lebensdauer Nominalwert: 30000 h                                      | Lichtfarbe: Change Tone (2700-6500 K)     | <b>Produktdaten</b>  |
| Colorbox/Barcode 1: 4018412343741                 | Leistungsaufnahme Nominalwert: 9 W                                    | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 640 lm | Austausch stromlos: nein                                     |
| Colorbox/Inhalt (Stück): 1                        | Nom. Stromstärke: 35 mA   | <b>Leuchtendaten</b>                      | Belüftung erforderlich: nein                                 |
| Colorbox/Gewicht: 78,00 g                         | Spannung Nominalwert: 220-240 V                                       | Enthält verbaute LED: ja                  | Nicht in Reflektoren betreiben: nein                         |
| Colorbox/Abmessungen: L=655 B=58 H=46 mm          | Stromart: AC  | IP-Schutzart: 20                          | Inverkehrbringer: Müller-Licht                               |
| Innerbox/Barcode 1: 4018412655608                 | Frequenz Nominalwert: 50 Hz   | Kabelende: Euro-Flachstecker              | Marke: Müller-Licht  |
| Innerbox/Inhalt (Stück): 4                        | Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88                                     | Schutzklasse: II                          | CE Kennzeichnung: ja   |
| Innerbox/Gewicht: 171,00 g                        |   |   | Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a> |
| Innerbox/Abmessungen: L=662 B=125 H=110 mm        |   |   |  |
| Transportkarton/Barcode 1: 4004894343751          |   |   |  |
| Transportkarton/Inhalt (Stück): 24                |   |   |  |
| Transportkarton/Gewicht: 1007,00 g                |   |   |  |
| Transportkarton/Abmessungen: L=685 B=410 H=246 mm |   |   |  |
| <b>Umwelteigenschaften</b>                        |   |   |  |
| Triman-Kennzeichen:                               |   |   |  |
| WEEE-Produkt:                                     |   |   |  |