

PRODUKTDATENBLATT

SPOT SET ADJ SIMPLE DIM 3X 4.9W 2700K

Brushed Nickel

LED Spot Set Simple Dim | Einbaustrahler mit stufenloser Dimmfunktion über Wandschalter



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Abgehängte Decken

Produktvorteile

- WAGO Schnell-Verbindungsklemme für einfache und sichere Installation
- Zeitloses Design
- Einfache Montage
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten

Produkteigenschaften

- Mit integriertem LED-Modul und Treiber
- Geringe Montagetiefe
- Set aus 3 Leuchten



- Einstellbarer Kopf
- Gehäusematerial: Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,90 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	38,000 mA
Einschaltstrom	4.65 A
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	26
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	26
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	41
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,4$
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Externer LED-Treiber

Photometrische Daten

Lichtstrom	380 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	470 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	90,00 mm
Höhe	27.50 mm
Produktgewicht	90,00 g



Materialien & Farben

Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Einbaudurchmesser	70,0 mm
LED-Modul austauschbar	Durch den Endkunden
Mit Leuchtmittel	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000


Zertifikate & Standards

Normen	ROHS / REACH / EMC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction



VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075617766	Faltschachtel 3	101 mm x 46 mm x 301 mm	320.00 g	1.40 dm ³
4058075617773	Versandschachtel 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2840.00 g	13.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

