

Wired RS485 Schließerkontakt 12 Eingänge, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 85840
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Schließerkontakt zur Montage auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen
- Montagebreite: 4 TE (72 mm)
- Bildet die Schnittstelle zwischen angeschlossenen Schaltkontakten und dem Homematic System
- Auswertung von bis zu 12 potentialfreien Schaltkontakten
- Übermittelt dem Homematic System sowohl die Änderung des Schaltzustands als auch den aktuellen Zustand (z. B. Kontakt offen oder geschlossen)
- An die Eingänge lassen sich Taster, Schalter oder Reed-Kontakte etc. anschließen
- Konfiguration über die Bedienoberfläche „Homematic WebUI“

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	24 V (20 V bis 30 V)/DC (SELV)
Stromaufnahme:	20 mA (max.)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	72 x 87 x 65 mm (4 TE Breite)
Gewicht:	112 g
Kommunikation:	RS485-Bus

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85840
EAN-Code:	4047976858408
Kurzbezeichnung:	HMW-Sen-SC-12-DR
Verpackungseinheit:	60
Maße Verpackung:	122 x 112 x 73 mm
Gesamtgewicht:	193,2 g

LIEFERUMFANG

Homematic Wired RS485 Schließerkontakt
Bedienungsanleitung in DE und EN