

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PTFIX-Startset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 130 Verteilerblöcke für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² ... 10 mm², 60 Tragschielenadapter, 20 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626906911
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.758,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.758,000 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen

Technische Daten

Allgemein

Set besteht aus	3273352 PTFIX 6/12X2,5 GY
	3273354 PTFIX 6/12X2,5 BU
	3273356 PTFIX 6/12X2,5 RD
	1091671 PTFIX 6/12X2,5 GNYE
	3273264 PTFIX 6X2,5 GY
	3273266 PTFIX 6X2,5 BU
	3273268 PTFIX 6X2,5 RD
	1091668 PTFIX 6X2,5 GNYE
	1028067 PTFIX 2X2,5 GY
	1028068 PTFIX 2X2,5 BU
	1028069 PTFIX 2X2,5 RD
	1091665 PTFIX 2X2,5 GNYE

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Technische Daten

Allgemein

	3274054 PTFIX-NS35
	3274056 PTFIX-NS35A
	3274060 PTFIX-F
	3030161 FBS 2-5
	0804183:0001 SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10
	0804183:0011 SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20
	0804206 SK 5/3,8: L1-N,PE
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 55 °C (Für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 bis +70 °C)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C

Maße

Breite	445 mm
Länge	358 mm
Höhe	118 mm

Set-Inhalt

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 GY - 3273352



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Adapterplatte

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 BU - 3273354



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Adapterplatte

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 RD - 3273356



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Adapterplatte

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 GNYE - 1091671



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: Fliegend, Direktmontage mit Flansch, kleben

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 GY - 3273264



Verteilerblock, Grundklemme, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 BU - 3273266



Verteilerblock, Grundklemme, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 RD - 3273268



Verteilerblock, Grundklemme, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668



Verteilerblock, Grundklemme, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: Fliegend, Direktmontage mit Flansch, kleben

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 GY - 1028067



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 RD - 1028069



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 GNYE - 1091665



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: Fliegend, Direktmontage mit Flansch, kleben

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau



Tragschienenadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

Tragschienenadapter, Länge: 45,7 mm, Breite: 10,3 mm, Höhe: 11,9 mm, Farbe: grau



Flansch - PTFIX-F - 3274060



Flansch, mit Anschraubfixierung, Länge: 28,6 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau

Steckbrücke - FBS 2-5 - 3030161



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Marker für Klemmen - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0804183:0001



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Marker für Klemmen - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 0804183:0011



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß

Kennzeichnungskarte - SK 5/3,8: L1-N,PE - 0804206



Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897