

Artikel

Artikelnummer
Modell

21510005
LED-Downlight



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusematerial
Sockel
Entsorgungspflichtig

Downlight
StarLicht
MÜLLER-LICHT
88x29 mm
172 g
Metall, weiß
GU10



ElektroG

Elektrische Daten


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	3 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	3 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	32 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Elektr.Leistungsfaktor	0,410
Gewichteter Energieverbrauch	3kWh/1000h
Zündzeit	0,500 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate allg	5%
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	225 lm
Bemessungslichtstrom 360°	225 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungs-Halbwertswinkel	110°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	75lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	827 / 608

Lichtspektrum

Spectroradiometric Parameters



Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Warengruppe
Bezeichnung

Box
5
4004894850020
4
0194004894850023300004
16
0194004894850023300016
23
II
LED Einbauleuchte
EBL R2 5L 225lm white GU10 adj. WB rd HP