



Ø 4 mm-Einpressbuchsen
Ø 4 mm Press-in Sockets
Douilles Ø 4 mm à emmancher
SEB4-F6,3 SEB4-F6,3/N

SEB4-F6,3
SEB4-F6,3/N

MA 104

 Montagebohrung
 Panel drilling
 Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version.

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Connection:**

Flat connecting tab 6.3 mm x 0.8 mm.

Douilles rigides Ø 4 mm, isolées, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollété. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...



Disponibles en versions dorée et nickelée.

Raccord plat 6,3 mm x 0,8 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
SEB4-F6,3	23.3150-*	1000 V, CAT III / 32 A		
SEB4-F6,3/N	49.7073-*	1000 V, CAT III / 32 A		

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdom: MB4-S (→ Seite 193) Flachsteckhülse: FSH6,3x0,8 (→ Seite 192)	Press-in tool: MB4-S (→ page 193) Flat connecting receptacle: FSH6,3x0,8 (→ page 192)	Outil d'emmanchement : MB4-S (→ page 193) Cosse plate : FSH6,3x0,8 (→ page 192)

SEB4-G SEB4-G/N-X

SEB4-G/N-X

MA 104

 Montagebohrung
 Panel drilling
 Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version.

Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch.

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Connection:**

Threaded bolt M4 and soldering hole.

Douilles rigides Ø 4 mm, isolées, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollété. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Disponibles en versions dorée et nickelée.

Raccord : Embout fileté M4 et fût à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitgeliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
SEB4-G	23.3140-*	1000 V, CAT III / 32 A	2x MU0,8D/M4 (→ 189) 2x U/M4 (→ 190) 1x FS/M4 (→ 189)		
SEB4-G/N-X	49.7092-*	1000 V, CAT III / 32 A	2x MU0,8D/M4 (→ 189)		

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdom: MB4-S (→ Seite 193)	Press-in tool: MB4-S (→ page 193)	Outil d'emmanchement : MB4-S (→ page 193)