

LED STRAHLER / AUSSENLEUCHTE ECO+ MIT BEWEGUNGSMELDER 10 W, BRONZE

ECO+ MIT BEWEGUNGSMELDER

2707614040

4006341734334

7810-2G

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- **BAUART** - stabiler, vertikal schwenkbarer LED Wand- und Deckenstrahler in kompakter Bauform und individueller Farbgebung, Abmessung (LxBxH): 113 mm x 170,5 mm x 57,1 mm
- **PRAKTISCH** - mit integriertem Anschlußkasten und spezieller Halterung für Wand- oder Eckmontage
- **FUNKTIONELL & EFFIZIENT** - automatisch Licht bei Bewegung über integrierten Bewegungsschalter mit zusätzlichem Dämmerungssensor (Dunkelheit - AN / Helligkeit - AUS). Helle Leuchtkraft von 1.100 lm (Lichtquelle) in tageslichtweißem Licht (6.500 K) für eine optimale Beleuchtung
- **SOLIDE** - Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Aluminium für den dauerhaften Einsatz im Freien, Schutzart IP44: geeignet für innen & außen
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LEDs für ca. 25.000 h Betriebsstunden

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|------------------------------|
| Gruppe | Außen- und Gartenbeleuchtung |
| Artikelnummer | 2707614040 |
| EAN-Nummer | 4006341734334 |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------|-----------------|
| Breite netto mm | 170,5 mm |
| CE Zeichen | Ja |
| Nennspannung | 230 V |
| Schutzklasse | I |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Leistung | 10 W |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Mit Lichtsensor | Ja |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Max. Reichweite | 4 - 8 m |
| Werkstoff | Aluminium |
| IP-Schutzart | IP44 |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| Min. Einschaltdauer | 10 s |
| Max. Einschaltdauer | 10 min |
| Optimale Montagehöhe | 2,5 m |
| Farbtemperatur | 6.500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 80 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Gewicht netto gr | 280 g |
| Höhe / Tiefe netto mm | 57,1 mm |
| Länge netto mm | 113 mm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25°C - 40°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C |
| Volumen in cm ³ | 1.100 cm ³ |
| Anwendungsbereich | innen & außen |
| Farbe | Bronze |

Beschreibung

Der kompakte LED Strahler Eco+ eignet sich durch seine stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Aluminium als Wand- oder Deckenleuchte im und rund ums Haus. Ideal für den Einsatz als Beleuchtung von Terrasse, Hof, Hauseingang, Garage, Carport u.a.. Über den integrierten Bewegungsmelder kann das Licht automatisch bei Bewegung geschaltet werden. Einschaltdauer und Helligkeitseinstellung des Bewegungsmelders können je nach Bedarf in verschiedenen Stufen eingestellt werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Er hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz ist im Gehäuse des Strahlers eine Anschlußbox integriert.

MEDIA

Schutzartzeichen



Der Artikel befindet sich in der Finalisierung. Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand, können sich allerdings noch ändern.