



AP-SCHALTERPROGRAMM IP54 AQUAMINI GRAU STECKDOSE 2-FACH WAAGERECHT

AQUAMINI, STECKDOSE 2-FACH AP, IP 54

Art. Nr.
0003090400

EAN
4006341726155

Typ
13DY23-C-SC

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - 2-fach Schutzkontakt-Steckdose waagrecht kombinierbar mit den Aufputz-Feuchtraum Schaltern und Steckdosen AquaMini für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfte Steckdose mit Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- **SOLIDE** - sehr kompaktes und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation, unverdrahtet - zum Anschluß an einen oder zwei getrennte Stromkreise
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP54: geeignet für Innen & Außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	AquaMini Feuchtraum Steckdose 2-fach
HF & Kurz Bezeichnung	AquaMini, Steckdose 2-fach AP, IP 54 - AquaMini Feuchtraum Steckdose 2-fach
Beschreibung	Spritzwassergeschützte Aufputz-Schalter und Steckdosen AquaMini für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das sehr kompakte Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Steckdose
Kassenbon-Bezeichnung 2	Feuchtraum
Kassenbon-Bezeichnung 3	AquaMini
Kassenbon-Bezeichnung 4	2-fach
Bereich	Schalterprogramme
Gruppe	AquaMini, FR, AP
Hauptfolge	AquaMini, Steckdose 2-fach AP, IP 54
HauptfolgeID	6590142
Artikelnummer	0003090400

Bezeichnung	AquaMini gr AP-FR Std. 2-f.wgr
CodeT_Segmentgruppe	100 Installationsmaterial
CodeM_Mastergruppe	160 Feuchtraum-Schalterprogramme
Code1_Artikelhauptgruppe	146 FR AP AquaMini - Serie
Materialnummer	72615REV
EAN-Nummer	4006341726155
EAN Code (Umkarton)	4006341136589
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	5

TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 IP-Schutzart	IP54
EF000025 Halogenfrei	Ja
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000139 Oberflächenschutz	unbehandelt
EF002442 Befestigungsart	Schraubbefestigung
EF000074 Anzahl der Einheiten	2
EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
EF001257 Werkstoffgüte	Thermoplast
EF023790 Antibakterielle Behandlung	Nein
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF006243 Transparent	Nein
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000010 Ausführung	Schutzkontaktsteckdose
EF003823 Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF001033 Schutzkontakt	Ja
EF009573 Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF01998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	4
EF01999 Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz

EF000124 Anschlussart	Schraubanschluss
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000351 Anzahl der Phasen	1
EF012000 Schutzleiterkontakt rund	Nein
EF009258 Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein
EF008814 Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF015260 Metallicfarbe	Nein
EF000113 Abschließbar	Nein
EF001051 Auswurfmechanismus	Nein
EF001588 Isolierter Einbau	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF008862 Mit Orientierungslicht	Nein
EF001334 Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EF006604 Mit Durchschleiffunktion	Ja
EF001331 Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 60°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	402
Länge netto mm	75,6 mm
Breite netto mm	112 mm
Höhe / Tiefe netto mm	47,5 mm
Gewicht netto gr	144 g
EVP Volumen	414 cm ³
EVP Länge	48 mm
EVP Breite	115 mm
EVP Höhe	75 mm
EVP Gewicht	142 g
VE Volumen	2.468 cm ³
VE Länge	121 mm
VE Breite	204 mm
VE Höhe	100 mm
VE Gewicht	769 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm

Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	402 cm ³
Länge x Breite netto in mm	75,6x112 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	75,6x112x47,5 mm
RED-Produkt	Nein