



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	20300516
Barcode Box,Bli	4004894849482
Bezeichnung	Basic 1/60 white
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Wand- und Deckenleuchten
Zolltarifnummer	94051098900
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	15
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	15,00
Nom. Stromstärke [mA]	65
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0,88
Zündzeit [s]	0,5
Innerbox	
Barcode 1	4004894851508
Stück	2
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbkoord_X	0,380
Farbkoord_Y	0,380
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeeigenschaft R9	15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	160
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	87
Lichtfarbe	neutralwhite
Spitzenlichtstärke (cd) [cd]	305
Produktdaten	

Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Breite [mm]	60
CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	nein
Freibrennbetrieb	nein
GOSTR	nein
Gewicht [g]	590,00
Höhe [mm]	60
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	75
Länge [mm]	600
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Nicht in Reflektoren	nein
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4004894851515
Stück	12
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	600x60
EEK-Labelerzeugung	entfernt
Inhalt	1/BOX
Manual	MAL_Basic_1_004.pdf
Modellgruppe	Wand- und Deckenleuchten
Spektrumbild	