

AEROSOLE



Schmierem – Ölen – Fetten

WIKO® MULTIFUNKTIONSSPRAY

WIKO® MULTIFUNKTIONSSPRAY ist ein silikonfreies, dünnflüssiges Öl zur Schmierung und Wartung von Metallteilen. Das Spray findet insbesondere im Maschinenbau, im Kfz-Bereich, in Schlossereien, im Hobbybereich und im Haushalt Anwendung.

- Schnelles, einfaches Lösen festsitzender Verbindungen wie Schrauben, Muttern und Bolzen
- Zuverlässiger Schutz vor Korrosion
- Beseitigung von Quietschen und Knarren

Einsatzgebiete

- Schmiert Gewinde, Scharniere, Rollen, Federn, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe, Bürodrehstühle, Türschlosser, Reißverschlüsse, Feinmechanik und Elektroverbindungen (Schalter, Stecker, Kopplungen und Kabel)
- Verdrängt Wasser von Metalloberflächen z.B. an Elektrokontakten und Steckdosen, Autozündungen, Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren
- Löst Farbstoffflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste. Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion. Es eignet sich für Metalle, Motoren und Fahrzeuge aller Art
- Lockert verrostete und festsitzende Verbindungen bei Schrauben, Muttern, korrodierten und festgefressenen Metallverschraubungen
- Dringt tief ein und besitzt beste Kapillar- und Kriechenschaften

Gebindegrößen / Artikelnummer

400 ml Dose

AMFS.D400

Anwendung

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen frei von Schmutz, Rost, Ölen und Fetten sein. Nutzen Sie hierfür einen geeigneten WIKO® Reiniger (z.B. WIKO® INDUSTRIESCHNELLREINIGER Art. Nr. AISR.D400). Die Aerosoldose vor Gebrauch intensiv schütteln, probesprühen und anschließend gezielt auftragen.

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C im verschlossenen Originalgebilde, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

TECHNISCHES DATENBLATT



Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt.
Klicken oder scannen Sie hier:



Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.