

# JVS-N3622-WF


2 MP WLAN IP-Dome Kamera



## Beschreibung

- Auflösung 1920 x 1080 HD
- Überwachung Tag und Nacht dank IR-LED's und einem IR-Sperrfilter
- 2.4Ghz WLAN and 10/100M RJ45 Port
- Zugriff über PC-Software JNVR und CloudSEE (nur für Windows), über CloudSEE Int'l App (iOS & Android), Webbrowser (Internet Explorer), Media Player über RTSP (z.B. VLC Player)
- Sicherheitsstandart IP65
- Unterstützt SD-Karten bis zu 128GB

## Produktabmessungen(mm)



## Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/ 2.7" CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung (Megapixel)	2.0MP
Kompressionsstandard	H.264
Framerate (fps)	1080P@20fps
SNR (dB)	54db
Bitrate	Main: 40~8192Kbps
Illumination	0Lux (IR ON)
Objektiv	
Brennweite	4mm
Winkel	H 79.6°, V 47.7°, D: 97.8°
IR-LEDs	15x LEDs
IR-Reichweite	bis zu 10 Meter
Funktion	
Bewegungserkennung	wird unterstützt
E-Mail-Alarm	wird unterstützt
Tag & Nacht	wird unterstützt
Max. Speichergröße	bis zu 128GB SD Card
Pan/Tilt (Drehbar)	wird nicht unterstützt
Audio Anschluss (Ext.Mic.)	wird unterstützt (ext. Mikrofon)
Audio Codec	wird unterstützt (G711A/G711U)
Sichtfeld Ausblendung	wird unterstützt (bis zu 4 Zonen)
Auto.Belichtungsregelung	wird unterstützt
Manueller Bildabgleich	wird unterstützt
Autom. Weißabgleich	wird unterstützt
Bilddrehung	wird unterstützt (Spiegelung/Drehung)
2-Wege-Audio	wird nicht unterstützt
Hardresetknopf	vorhanden
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Protokolle	HTTP, TCP/IP,UDP, ICMP, DHCP, DNS
Stream	2x Streams
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz
LAN	wird unterstützt
Smartphone & Tablet	iOS & Android (CloudSEE Int'l)
Allgemeines	
Produktabmessung	φ 109.74x81.8 (mm)
Netto Gewicht (g)	370g
Material	Aluminum & Plastik
Temperaturbereich	-20°C~50°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%~90%
Spannungsversorgung	DC12V/2A
Stromverbrauch	Tag ≅3W Nacht ≅6W