

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

ST8P-EM 7.6 W/840 600 mm EM

SubstiTUBE PURE | Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte



ANWENDUNGSGEBIETE

- Korridore, Treppen- und Parkhäuser
- Kühl- und Lagerräume
- Lagerhallen
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Farbhomogenität
- Energieeinsparung von bis zu 68 % gegenüber herkömmlichen 1.500 mm T8-Leuchtstofflampen
- Flackerfreier Sofortstart

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- T8-LED-Röhre aus Glas mit G13-Sockel
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Lichtausbeute: bis zu 95 lm/W
- Schutzart: IP20



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------|-------------|
| Bemessungsleistung | 7,60 W |
| Nennleistung | 7,60 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|--|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Nennlichtstrom | 700 lm |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------|----------|
| Gesamtlänge | 602,0 mm |
|--------------------|----------|

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|---------|
| Nennlebensdauer | 30000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------|-----|
| Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------|------|
| Dimmbar | Nein |
|----------------|------|

Klassifikationen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| ILCOS | DR-7.6/840-G13-25.5/590 |
| Bestellnummer | ST8P-0.6M 7,6W/ |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten

SICHERHEITSHINWEISE

Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4058075024311 | ST8P-EM 7.6 W/840 600 mm EM | Versandschachtel 10 | 668 mm x 154 mm x 65 mm | 6.69 dm ³ | 1323.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

RECHTLICHE HINWEISE

Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.