

Spezifikation

51016 | LED Solar Spieß IP44 basic



Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	0,1
Feinsicherung	Nein
Schaltzyklen	50000
Stromversorgung	Solarzelle
Versorgungsspannung [V]	1,2
Batterie-/Akkutyp (Bauform)	V3 40H
Zellenzahl	1
Akkukapazität [mAh]	40
Versorgungsspannung [V]	1,2
Batterie-/Akku Zellenspannung [V]	1,2

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	1
Nutzlichtstrom [lm]	1
Ähnlichste Farbtemperatur [K]	6500
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 65
Ähnlichste Farbtemperatur [K]	6500
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tageslichtweiß
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 65

Produkteigenschaften

Länge [mm]	235
Durchmesser Ø [mm]	47
Länge [mm]	235
Durchmesser Ø [mm]	47
Lebensdauer (L70B50) [h]	20.000
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
Garantie [a]	1
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-20 bis +40
Schutzart	IP44
EAN/BAR Code	4255606505213
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
Produktfarbe	Weiß
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lebensdauer (L70B50) [h]	20.000

Änderungsdatum: 02/2026

Lichtquelle Lampe

Lichtquelle (sonst.)

Umgebendes Produkt

Separate Betriebsgeräte

Solar und Batterie

Zubehör