

# Keller- und Arbeitsleuchten



## LED Rundleuchte Senso R28S

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leuchtmittel: 24 W LED
- 2160 Lumen, 4000 Kelvin
- Abmessungen (Ø): ca. 288 mm
- Anschluss: Klemme
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Spritzwassergeschützt, IP 54
- Lebensdauer: 25.000 h
- HF-Bewegungssensor:
  - Erfassungsbereich: max. 8 m (einstellbar über DIP-Schalter)
  - Erfassungswinkel: 360°
  - Einschaltdauer: max. 300 Sek. (einstellbar über DIP-Schalter)
  - Ansprechhelligkeit / Helligkeitssensor: max. 50 lx (einstellbar über DIP-Schalter)
- - Moderne Sensortechnologie
- - Unsichtbar im Gehäuse integriert
- - Unempfindlich gegenüber äußeren Einwirkungen
- - Zuverlässig mit hochauflösendem Erfassungsfeld
- - Bis zu 360° Rundumüberwachung - erfasst Bewegung durch dünne Wände oder Glas
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzklasse: II
- Umgebungstemperatur: -20° C bis +40° C
- Frequenzband: 5,725 - 5,875 GHz
- Frequenz: 5,8 GHz
- Max. Sendeleistung: ≤ 10 mW
- Lichtquelle nicht austauschbar
- Betriebsgerät nicht austauschbar (Vorschaltgeräte, Netzteile, etc.)

## LED round light Senso R28S

- energy efficiency category: A+
- illuminant: 24 W LED
- 2160 Lumen, 4000 Kelvin
- dimensions (Ø): approx. 288 mm
- connection: terminal
- electronic control gear: LED-driver
- splash-proof, IP 54
- lifetime: 25,000 h
- HF-motion sensor:
  - detection area: max. 8 m (adjustable via DIP switch)
  - detection angle: 360°
  - switch-on duration: max. 300 sec. (adjustable via DIP switch)
  - response sensitivity / brightness sensor: max. 50 lx (adjustable via DIP switch)
- - modern sensor technology
- - invisibly integrated in the housing
- - insensitive to external influences
- - reliable with high-resolution detection field
- - up to 360 ° all-round monitoring - detects motion through thin walls or glass
- colour rendering index RA: ≥ 80
- transmission angle: 120°
- protection class: II
- ambient temperature: -20° C up to +40° C
- frequency band: 5.725 - 5.875 GHz
- frequency: 5.8 GHz
- max. transmission power: ≤ 10 mW
- light source not replaceable
- control gear not replaceable (ballast units, power supplies, etc.)

IP54

LED

2202212410

weiß  
white

Karton  
box

VE 2  
PU 2

