

# Serie 832, 842 und 852 ERSADUR Dauerlötspitzen



- ANALOG 60/60 A
- ANALOG 80/80 A
- DIGITAL 80 A
- DIGITAL 2000 A mit LötKolben POWER TOOL
- ELS 8000/M/D

- Ersä 15+ / 25+ / 35+
- MICRO-CON 60 iA mit LötKolben POWER TOOL
- MS 6000 / MS 8000/D
- MULTI-PRO
- MULTI-SPRINT

- MULTI-TC/PTC 70
- RDS 80
- TWIN 80 A mit ERGO TOOL

<b>0832UD/UDLF</b>  bleistiftspitz, 0,4 mm $\varnothing$ , verlängert	<b>0832SD/SDLF</b>  bleistiftspitz, 0,8 mm $\varnothing$ , verlängert	<b>0832BD/BDLF</b>  bleistiftspitz, 1,0 mm $\varnothing$	<b>0832YD/YDLF</b>  meißelförmig, 1,6 mm
<b>0832CD/CDLF</b>  meißelförmig, 2,2 mm	<b>0832KD/KDLF</b>  meißelförmig, 2,2 mm, verlängert	<b>0832ED/EDLF</b>  meißelförmig, 3,2 mm	<b>0832VD/VDLF</b>  meißelförmig, 5,0 mm
<b>0832FDLF</b>  angeschrägt, 2,0 mm	<b>0832TDLF</b>  angeschrägt, 3,0 mm $\varnothing$	<b>0832NDLF</b>  angeschrägt, 4,0 mm $\varnothing$	<b>0832PW</b>  PowerWell mit Hohlkehle
<b>0832HD</b>  SolderWell mit Hohlkehle gebogen	<b>0832AD</b>  PLCC-Messer, 1,5 mm	<b>0852OD</b>  PLCC-Messer, 2,0 mm	<b>0832WD</b>  meißelförmig, 2,5 mm, abgewinkelt
<b>0832RD</b>  meißelförmig, 5,0 mm, abgewinkelt	<b>0832GDLF</b>  angeschrägt, 14 mm, 35°-Winkel	<b>0832LDLF</b>  angeschrägt, 17 mm, 35°-Winkel	<b>0832MDLF</b>  beidseitig angeschrägt, 8 mm
<b>0842UD/UDLF</b>  bleistiftspitz, 0,4 mm $\varnothing$ , verlängert	<b>0842SD/SDLF</b>  bleistiftspitz, 0,8 mm $\varnothing$ , verlängert	<b>0842BD/BDLF</b>  bleistiftspitz, 1,0 mm $\varnothing$	<b>0842YD/YDLF</b>  meißelförmig, 1,6 mm
<b>0842CD/CDLF</b>  meißelförmig, 2,2 mm	<b>0842KD/KDLF</b>  meißelförmig, 2,2 mm, verlängert	<b>0842ED/EDLF</b>  meißelförmig, 3,2 mm	<b>0842ID</b>  bleistiftspitz, 0,4 mm $\varnothing$ , abgewinkelt
<b>0842JD</b>  meißelförmig, 2,2 mm, abgewinkelt	<b>0852GD</b>  angeschrägt, 8,0 mm	<b>0852VD</b>  meißelförmig, 5,0 mm	

Maße ohne Vorverzinnung