

Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenanschnitt, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 83367
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Aufputz-Dimmaktor ermöglicht das Dimmen von angeschlossenen Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, dimmbaren Energiesparlampen und dimmbaren LEDs
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- 2 Kanäle mit je 500 VA Leistung
- Stromsparend durch geringe Ruhestromaufnahme
- Mehrere Homematic Sender sind an einem Homematic Funk-Dimmaktor anlernbar
- Direktbedienung am Gerät, z. B. zur Überprüfung der Installation möglich
- Lastausfallerkennung
- Automatischer Softstart für längere Lampen-Lebensdauer
- Einfache Montage über verdeckte Befestigungsschrauben
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,5 W
Anschlussleistung:	2x 25–500 VA
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	171 x 55 x 121 mm (ohne Kühlkörper)
Gewicht:	264 g (ohne Akkus)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	83367
EAN-Code:	4047976833672
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim2L-SM
Verpackungseinheit:	18
Maße Verpackung:	187 x 184 x 97 mm
Gesamtgewicht:	924,0 g

LIEFERUMFANG

Funk-Dimmaktor 2-fach
 Bedienungsanleitung in DE und EN