



FCS-5060 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

GEMINI Zoom IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, Zwei-Wege Audio, 4fach Optischer Zoom, 802.3af PoE, Innen / Außen

Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5060 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP66-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 2-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5060 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.

Key-features

- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- 2-Megapixel (1920 x 1080) HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- Digitaler Ein-/Ausgang (1DI/1DO) für Sensor und Alarm
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
-
- Unterstützt 4fachen optischen Zoom

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet

IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, Unicast, IEEE802.1x

Bildsensor:

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Linse:

CS-Mount 2.8 - 12 mm @ F1.4, motorization LENS, Auto Iris

**Buchse:**

Power connector
10/100Mbps RJ45 Ethernet interface
1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
I/O terminal block (1 DI/1 DO)
Audio:In/Out

Taster:

Reset button

IR Cut Filter:

Yes

IR LED:

IR LEDs for illumination up to 30m

Verschlusszeit:

1/3s ~ 1/10,000s

Betrachtungswinkel:

106°~35°

P/T/Z:

4X Optical Zoom

Videokomprimierung:

H.264/MJPEG/H.264+

Auflösung:

2-Megapixel(1920 x 1080)

Video Format:

MP4

Audiokomprimierung:

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

Leistungsaufnahme:

PoE (IEEE 802.3af)
12V DC±10%

Energieverbrauch:

Max.5.5W(Max. 7.5 W with IR cut filter on)

Datenrate:

10/100Mbps

Speicherkapazität:

Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB

Funktionen

PoE-Funktionen:

PoE (IEEE 802.3af)

Sicherheit:

One-key reset, flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, anonymous access

Videofunktionen:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate
- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure
- AGC/AWB/AES
- Back Light Compensation (BLC)
- Wide Dynamic Range (WDR)120dB
- 3D Noise Reduction (3DNR)
- Flip & Mirror
- Rotate Mode
- Portrait Mode
- Privacy Mask

www.level.com
- Time Stamp and Text Caption Overlay

Image Layout:
Streaming: Up to 2 video streams
Motion Detection: 3 Detection Zones

Audiofunktionen:

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

Leistung

Anzahl der Benutzer:

20

Bildrate (fps):

50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Minimale Beleuchtung:

0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

30 °C ~ 60 °C (-22 °F – 140 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Humidity 95% or less (non-condensing)

Einsatzort:

Cable Management Bracket for Wall/Ceiling Mount

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

5×105×258.6 mm (3.74" × 4.13" × 10.18")

Gewicht:

1200

Farbe:

White

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE,FCC

Gehäuse:

Weather proof IP66-rated housing

andere:

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

andere

Unterstützte Browser:

Internet Explorer 9.0 or above

Order Information

FCS-5060



Package Contents

FCS-5060

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)

Zubehör



CAS-7303

Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 2.6"-5"



CAS-7307

Eckmontagenhalterung



CAS-7311

Junction box for Bullet Camera



CAS-7312

Power Intake Box for Bullet Camera

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.