



Art. Nr. 00112295

LED-Schreibtischlampe "SL40", Tageslicht/Stepdimmer

Breite Sockel x Länge Sockel	15 x 21 cm
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms (max.)	1 s
Verwendung	Innenräume
Zündzeit (max.)	0,5 s
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (min.)	10000
Max. Höhe	56 cm
Lichtfarbe	Tageslicht
Leistungsaufnahme	6,5 VA
Farbwiedergabeindex RA (min.)	80
Min. Höhe	37 cm
Frequenz	60 Hz, 50 Hz
EAR Reg.Nr.	DE 38720470
Lampenlebensdauerfaktor bei 6000h (min.)	0,9
Max. USB Ladestrom	1,5 A
Gewicht	701 gr
Farbtemperatur	6500 K
Stromanschluss-Steckertyp	Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Max. Primärstrom Vorschaltgerät	1,2 A
Lichtstromerhalt bei 6000h	0,8
Ausführung Vorschaltgerät	Konstantstrom
Nom. Ausgangsspannung Vorschaltgerät	13 V
Abstrahlwinkel	100 °
Dimmbarfunktion	3 stufig
Lebensdauer	20000 h
Max. Leistungsaufnahme mit Ladefunktion	14 VA
Lichtstrom	430 lm
Spitzenlichtstärke	180 cd
Umgebungstemperaturbereich	25 °C
Anzahl Gelenke	2
Ausleger min.	19 cm
Ausstattung	USB-Buchse
Ausleger max.	30 cm
Energie-Effizienz-Klasse	A+ (Werteskala von A++ bis E, Bestwert ist A++)
Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (min.)	0,519
Max. Ausgangsstrom Vorschaltgerät	1,2 A
Betriebsspannung Vorschaltgerät	100-240 V
Ausführung	Schreibtischleuchte
Betriebsspannung (DC)	13 V

I II

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


874/2012



Item no. 00112295

LED Desk Lamp "SL40", daylight/step dimmer

Width x length socket base	15 x 21 cm
Start-Up Time Until 60% of Full Light Output Has Been Reached (max.)	1 s
Usage	Interior Rooms
Starting Time (max.)	0.5 s
Number of Switching Cycles until Premature Failure (min.)	10000
Maximum Height	56 cm
Light Colour	Daylight
Power Consumption	6,5 VA
Colour Reproduction Index RA (min.)	80
Minimum Height	37 cm
Frequency	60 Hz, 50 Hz
EAR Reg.No.	DE 38720470
Lamp Survival Factor at 6000h (min.)	0,9
Maximum USB Charging Current	1.5 A
Weight	701 gr
Colour Temperature	6500 K
Power connector plug type	Euro Plug, Type C (CEE 7/16)
Max. Primary current AC-Adapter	1.2 A
Lamp Lumen Maintenance Factor at 6000h	0.8
Excution AC Adapter	Constant Current
Nom. Output voltage AC-Adapter	13 V
Beam angle	100 °
Dimm function	3 Levels
Life	20000 h
Max. Power with charging function	14 VA
Luminous flux	430 lm
Peak intensity	180 cd
Ambient temperature range	25 °C
Number of Joints	2
Boom min.	19 cm
Equipment	USB Socket
Boom max.	30 cm
Energy Efficiency Class	A+ (Scale from A+++ to E, Optimum Value A+++)
Electrical Efficiency Factor of the Bulb (min.)	0,519
Max. Output current AC-Adapter	1.2 A
Voltage AC-Adapter	100-240 V
Model	Desk Lamp
Operating Voltage (DC)	13 V



Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.

As of 15.09.2016