
HAL SST CL B 20 W 240 V E14

CLASSIC SUPERSTAR B | Halogenlampen, klassische Minikerzen-Form



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe (R_a : 100)

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Nennleistung | 20.0 W |
| Nennspannung | 240 V |
| Rated luminous flux | 235 lm |
| Rated wattage | 20.00 W |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 25 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1.00 |


Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Nennlichtstrom | 235 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Startzeit | 0.0 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------------------|----------|
| Durchmesser | 35.0 mm |
| Gesamtlänge | 104.0 mm |
| Länge | 97.0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 67.0 mm |
| Außenkolben | B35 |

Lebensdauer

| | |
|-----------------|--------|
| Nennlebensdauer | 2000 h |
|-----------------|--------|

Produktdatenblatt

| | |
|---|---------------------|
| Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 ¹⁾ |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0.80 |

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
| Dimmbar | Ja |


Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch | 20 kWh/1000h |

Klassifikationen

| | |
|-------|--------------------------|
| ILCOS | HSGSB/C/UB-20-240-E14-67 |
|-------|--------------------------|

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| 4008321934307 | HAL SST CL B 20 W 240 V E14 | Versandschachtel 5616 | 1199 mm x 799 mm x 852 mm | 816.22 dm ³ | 133584.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe unter

▶ www.osram.com

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.