



**AP Feuchtraumverteiler IP65, NEPTUN**

Artikel-Nr.: 7270002  
Typ: NEPTUN24

Sucht die Herausforderung. Meistert jede Situation.

- Schützt Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub - IP65
- Werkzeuglose Kabeleinführung durch IP65 Membraneinführungsflansch
- Verringerte Kondenswasserbildung durch integriertes Belüftungssystem
- Werkzeuglos verstellbare Hutschiene durch Klicksystem
- Robustes Gehäuse für rauste Bedingungen
- 1- bis 4-reihige Varianten

**Abmessungen**

Breite	310 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	150 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Gehäuse	PS
Material Tür	PC

### Eigenschaften

Anzahl Reihen	2
Anzahl Teilungseinheiten	24
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Plombierbar	ja
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	28x Ø 5-12 mm 14x Ø 5-15 mm 8x Ø 6-20 mm 2x Ø 8-26 mm 2x M32/M50 2x M20 4x M25

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
VDE	ja

### Zubehör

Ausstattung	1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x Kabelblende 1x Abdeckstreifen (ADS12gr)
-------------	--