



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

| | |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer | 20000098 |
| Barcode Box,Bli | 4018412343802 |
| Bezeichnung | Olus Sensor 80 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Warengruppe | LED-Unterbauleuchten |
| Zolltarifnummer | 94051040900 |
| Elektrische Daten | |
| Dimmbarkeit | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,50 |
| Frequenz Nominalwert [Hz] | 50 |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 11 |
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 25000 |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 918,00 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 11,00 |
| Nom. Stromstärke [mA] | 50 |
| Spannung Nominalwert [V] | 220-240 |
| Stromart | AC |
| Verschiebungsfaktor (cos ϕ 1) | 0,88 |
| Innerbox | |
| Barcode 1 | 4018412655646 |
| Stück | 4 |
| Leuchtendaten | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 20 |
| Kabellänge [mm] | 1500 |
| Schutzklasse | II |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbkonsistenz initial | 6 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra\geq] | 80 |
| Halbwertswinkel [°] | 105 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 77 |
| Lichtfarbe | Change Tone (3000 K/4000 K) |
| Produktdaten | |
| Austausch stromlos | nein |
| Belüftung erforderlich | nein |
| Breite [mm] | 33 |
| CE | nein |
| Coolbeam | nein |
| Feuchteempfindlich | nein |
| Freibrennbetrieb | nein |
| GOSTR | nein |
| Gewicht [g] | 320,00 |
| | |

| | |
|----------------------------|---|
| Höhe [mm] | 10 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| LED-Anzahl | 72 |
| Länge [mm] | 800 |
| Marke | Müller-Licht |
| Nicht in Reflektoren | nein |
| UVSchutz | nein |
| Wendel/LED | 2835SMD |
| stossfest | nein |
| Transportkarton | |
| Barcode 1 | 4018412343819 |
| Stück | 24 |
| Umwelteigenschaften | |
| WEEE-Produkt |  ElektroG  |
| Vorschaltgerät | |
| Typ | EBS012B-120100AG-P |
| Zusatz | |
| Abmessung [mm] | 800x33x10 |
| EEK-Labelerzeugung | entfernt |
| Inhalt | 1/BOX |
| Manual | MAL_Olus_001.pdf |
| Modellgruppe | Unterbauleuchten |