



FCS-3073 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

## GEMINI Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Vandalensicher, Innen / Außen

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3073 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3073 bietet 2-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

### Key-features

- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- 2-Megapixel (1920 x 1080) HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Entfernbare IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Unterstützt IPv4/IPv6
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- 
- Integrierter microSD/SDHC-Kartenschlitz zur lokalen Speicherung

### Specifications

#### Systemeigenschaften

##### Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet

IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS

##### Bildsensor:

2-Megapixel 1/2.8" ProgressiveScan CMOS

##### Linse:

Board lens, Fixed-focal, f=6.0mm, F2.0

**Buchse:**

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port  
1 x MicroSDHC card slot

**Taster:**

Reset Button

**Verschlusszeit:**

1~ 1/10,000 sec.

**Betrachtungswinkel:**

52°

**P/T/Z:**

digital zoom

**Videokomprimierung:**

H.264 / MJPEG

**Auflösung:**

2M (1920x1080)

**Video Format:**

AVI

**Leistungsaufnahme:**

802.3af PoE

**Energieverbrauch:**

3.5W

**Datenrate:**

10/100Mbps

**Speicherkapazität:**

SD/MicroSD memory card of up to 16GB

## Funktionen

**Allgemein:**

Backup: MicroSDHC card slot for local storage

IPv6: IPv4/IPv6 network operation

**Sicherheit:**

Alarm and Notification: Alarm: Motion Detection; Tampering Detection; Network Failure Detection

Notification: HTTP, FTP, SMTP

Access Control: Multi-level user access with password protection

IP address filtering

IEEE 802.1X network access control

HTTPS encrypted data transmission

**Videofunktionen:**

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate

- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure

- AGC/AWB/AES

- Back Light Compensation (BLC)

- Wide Dynamic Range (WDR)

- 3D Noise Reduction (3DNR)

- Flip & Mirror

- Portrait Mode

- Privacy Mask

- Time Stamp and Text Caption Overlay

Image Layout:

Streaming: Up to 2 video streams

Motion Detection

## Leistung

Anzahl der Benutzer:

20

Bildrate (fps):

30 fps at 1920x1080; 30 fps at 1280x1024

Minimale Beleuchtung:

Color : 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON)

B/W : 0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0.0028Lux @(F2.0,AGC ON)

## Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: -30 °C – 60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Operating: 10% ~ 90%

Einsatzort:

Ceiling Mount with vandal resistant IK10-rated

## Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

99.9 x 97.5 x 46.5 mm

Gewicht:

400 g

## Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC, ONVIF

Gehäuse:

Weather proof IP66-rated housing

Vandal Resistant IK10-rated

## andere

Unterstützte Browser:

Internet Explorer 6 or above

---

## Order Information

FCS-3073

---

## Package Contents

FCS-3073

Schraubenset

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)

---

## Zubehör



### CAS-7303

Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 2.6"-5"



**CAS-7307**  
Eckmontagenhalterung



**CAS-7321**  
Deckenmontagehalterung



**CAS-7322**  
Wall Mount Bracket



**CAS-7323**  
Wall Mount Bracket with Junction Box



**CAS-7324**  
Pendant Mount Bracket