

COM-MOTOR05

Continuous Servomotor FS90R mit Rad



HAUPTMERKMALE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Abmessungen (Motor) | 32.6 x 32 x 12.5mm |
| Raddurchmesser | 60mm |
| Radbreite | 8mm |
| Gewicht (Motor) | 9g |
| Spitzendrehmoment | 1.5 kg/cm |
| Umdrehungen (ohne Last) | 110 - 130RPM |
| Lieferumfang | Motor, Rad, Adapterset |

MOTORMERKMALE

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Betriebsspannung | 4.6 - 6V DC |
| Betriebsstrom | 100 - 120mA |
| Blindstrom | 5 - 6mA |
| Standstrom | 550 - 650mA |
| Getriebe | Plastik (Nylon und POM) |
| Getriebeverzahnung | 20T (4.8mm) |
| Ruderhörnermaterial | Plastik |
| Verbindungskabellänge | 200mm |
| Motor | Kohlebürstenmotor |
| Steuersignal | Pulsweitenmodulation |
| Pulsbreite | 700 - 2300µsec |
| Null-Pulsbreite | 90 µsec |
| Normalstopposition | 1500 (± 45)µsec |
| Drehrichtung im UZS. | bei 1500 - 700µsec |
| Drehrichtung gegen UZS. | bei 1500 - 2300µsec |



WEITERE INFORMATIONEN

| | |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 70°C |
| Artikelnummer | COM-Motor05 |
| EAN | 4250236818658 |
| Zolltarifnummer | 8501109990 |