



Montage an der Halterung des Spiegels



1. Montieren Sie das LNB mit dem Empfangskopf in Richtung des Spiegels.
2. Schrauben Sie das Koaxialkabel an den F-Anschluss des LNBs (Achten Sie hierbei, dass der F-Stecker fachgerecht am Kabel montiert ist).
3. Verlegen Sie das Koaxialkabel mit einer Schlaufe entlang des Spiegelarms.
4. Schieben Sie die Gummitülle über den F-Stecker. Bei LNBs mit integriertem Wetterschutz ziehen Sie die Kunststoffabdeckung herunter.
5. Verbinden Sie nun die Koaxialleitung direkt mit dem LNB Eingang des Sat-Receiver (LNB IN).

Anschluss eines Quattro LNBs an einem Multischalter

Bei einem Quattro LNB müssen alle vier Leitungen (Ebenen) entsprechend den Eingängen am Multischalter angeschlossen werden.



Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgende Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU befinden:

HD Profi Single LNB	(Art.-Nr. 0401072)
HD Profi Twin LNB	(Art.-Nr. 0401073)
HD Profi Quad LNB	(Art.-Nr. 0401074)
HD Profi Quattro LNB	(Art.-Nr. 0401098)
HD Profi Octo LNB	(Art.-Nr. 0401088)

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt liegt der Firma vor. Die Konformitätserklärung können Sie auch auf unserer Homepage downloaden: www.megasat.tv/support/downloads

WEEE Reg.-Nr. DE70592344

