




## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                             | 404025                                |
| Barcode Box,Bli                           | 4018412667830                         |
| Bezeichnung                               | LED-Strip white+color 3 m ZB 3.0 tint |
| Hersteller                                | Müller-Licht                          |
| Warengruppe                               | Accessoires LED Strips                |
| Zolltarifnummer                           | 85395000000                           |
| <b>Elektrische Daten</b>                  |                                       |
| Ausfallrate 1000h [%]                     | 5,00                                  |
| Dimmbarkeit                               | nein                                  |
| Elektrischer Leistungsfaktor              | 0,52                                  |
| Frequenz Nominalwert [Hz]                 | 50                                    |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]         | 18                                    |
| Lebensdauer Nominalwert [h]               | 25000                                 |
| Lebensdauerfaktor 6000                    | 0,90                                  |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 11,60                                 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W]         | 18,00                                 |
| Nom. Stromstärke [mA]                     | 150                                   |
| Spannung Nominalwert [V]                  | 220-240                               |
| Stromart                                  | AC                                    |
| <b>Innerbox</b>                           |                                       |
| Barcode 1                                 | 4018412670922                         |
| Stück                                     | 4                                     |
| <b>Leuchtendaten</b>                      |                                       |
| IP-Schutzart                              | 20                                    |
| Schutzklasse                              | II                                    |
| <b>Lichttechnische Daten</b>              |                                       |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]         | 1,00                                  |
| Farbkonsistenz initial                    | 6                                     |
| Farbkoord_X                               | 0,206                                 |
| Farbkoord_Y                               | 0,214                                 |
| Farbtemperatur [K]                        | 1800                                  |
| Farbwiedergabeeigenschaft R9              | 80                                    |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]        | 80                                    |
| Flimmerfaktor                             | 10,00                                 |
| Halbwertswinkel [°]                       | 120                                   |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]          | 56                                    |
| Lichtfarbe                                | tint white+color (1800-6500K+RGB)     |
| Spezialartikel                            | ja                                    |
| <b>Produktdaten</b>                       |                                       |
| Austausch stromlos                        | nein                                  |
| Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)    | LED                                   |
| Belüftung erforderlich                    | nein                                  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Breite [mm]                       | 10  |
| CE                                | ja  |
| Coolbeam                          | nein  |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle  | ja  |
| Feuchteempfindlich                | ja  |
| Freibrennbetrieb                  | nein  |
| Gewicht [g]                       | 270,00  |
| Höhe [mm]                         | 3   |
| Inverkehrbringer                  | Müller-Licht  |
| LED-Anzahl                        | 90  |
| Länge [mm]                        | 3000  |
| Marke                             | Müller-Licht  |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 40  |
| Modell (Technisch)                | Strip   |
| Nicht in Reflektoren              | nein  |
| UVSchutz                          | nein  |
| Wendel/LED                        | 5050SMD   |
| stossfest                         | nein  |
| <b>Transportkarton</b>            |   |
| Barcode 1                         | 4018412670939   |
| Stück                             | 16  |
| <b>Umwelteigenschaften</b>        |   |
| WEEE-Produkt                      | <br>ElektroG  |
| <b>Vorschaltgerät</b>             |   |
| Typ                               | XY18Z-1201500H-EW   |
| <b>Zusatz</b>                     |   |
| Abmessung [mm]                    | 3000x10x3   |
| EEK-Labelerzeugung                | entfernt  |
| Inhalt                            | 1/BOX   |
| Manual                            | 404025_tint-LED-Strip_007.pdf;KE_404025_tint_LED_Strip_englisch.pdf   |
| Modellgruppe                      | Accessoires Strips  |
| Spektrumbild                      |   |