



FCS-3303 Version: 1

HUBBLE Zoom Dom-IP-Netzwerk-Kamera, H.265, 3 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, 4.3fach Optischer Zoom

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3033 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das eine böswillige Manipulation des Geräts verhindert. Die IP-Kamera bietet eine 3-Megapixel-Auflösung und unterstützt PoE und ermöglicht damit die Übertragung von Daten und Strom mit einem einzigen Cat.5-Kabel, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet.

Key-features

- 3-Megapixel HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264, H.265
- Unterstützt 4.3fachen optischen Zoom
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 20 m Reichweite
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Stromversorgung durch 12VDC Netzteil oder PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Bildsensor:

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Linse:

Optical Zoom, f2.8-12mm ,P-Iris

Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port

1 x Power Connector

1 x Audio:In/Out

1 x CVBS, BNC connector

**Taster:**

Reset Button

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

20m

Betrachtungswinkel:

90.6° - 32.7°

Videokomprimierung:

H.265, H.264 , MJPEG

Auflösung:

30 fps at 2048 x 1536

30 fps at 1920 x 1080

30 fps at 1280 x 720

30 fps at 800 x 600

30 fps at 640 x 480

30 fps at 320 x 240

Video Format:

AVI

Audiokomprimierung:

G.711

Leistungsaufnahme:

DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)

Energieverbrauch:

12.95 W (PoE)

Datenrate:

28Kbps - 20Mbps (per stream)

Speicherkapazität:

MicroSDXC memory card slot (card not included) Up to 64 GB

Optischer Zoom:

4.3X Optical Zoom

Funktionen

Allgemein:

White Balance, Brightness, Contrast, Sharpness, Automatic gain control, Flickerless, Digital Image Stabilizer, Defogging

Sicherheit:

IP address filtering, HTTPS encryption, Password protected user level, Anonymous login

Management:

Notify control center, Change camera settings, Command other devices, E-mail notification with snapshots, Save video to local storage, Upload video or snapshot to FTP server, Activate external device through digital output

Videofunktionen:

Video motion detection (3 regions), External device through digital input, Sound detection, Tampering detection, Simultaneous dual streams based on two configurations, Simultaneous dual streams, 4 Configurable regions for Privacy Mask.

Leistung

Anzahl der Benutzer:

16

Minimale Beleuchtung:

Color mode: 0.05 lux at F1.4 (AGC on), B/W Mode: 0.005 lux at F1.4 (AGC on)

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

20% - 80% RH

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

124mm x 124mm x 119.35mm (4.88" x 4.70")

Gewicht:

500

Farbe:

White

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE, FCC

andere:

ONVIF

andere

Unterstützte Browser:

IE 9.0 or newer, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with QuickTime

Order Information

FCS-3303

Package Contents

FCS-3303

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)

Schraubenset