

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

45611  
Kabelverbinder 5-polig IP68  
4002940456110  
aus wetterfestem, flammwidrigem & UV-beständigem Kunststoff  
Kabeldurchführungen von Ø6-14mm (M25)  
zum Verbinden von Versorgungsleitungen aus  
PVC, Silikon oder Gummi  
wasserresistent nach Schutzgrad IP68  
Silikondichtungsringe  
für den Außenbereich  
Gehäuse aus wetterfestem, flammwidrigem und UV-beständigem  
Kabeldurchführungen von Ø6-14mm (M25)  
schnelles Verbinden von Versorgungsleistungen aus PVC, Silikon  
auch geeignet für Erdkabel NYY-J bis 3G1,5mm<sup>2</sup>  
verwendbar für Spannungen bis 230 V  
wasserresistent nach Schutzgrad IP68, für Wassertiefe bis max.  
beständig gegen Frost und in den meisten im Boden  
für den Außenbereich geeignet



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 85472000900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Kunststoff, Metall, Silikon / plastic, metal, silicon  
Produktfarbe schwarz/ black  
CE Ja  
Schutzgrad IP 68

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktlänge in mm 130,00  
Produktbreite in mm 32

**Elektronische Daten**

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230VAC  
Schutzklasse III  
  
Trafo Spannung primär in V 0  
Trafo Spannung sekundär in V 0  
Trafo Schutzklasse 0  
Trafo Maße in mm 0

**Lichttechnische Daten**

dimmbar nein / no  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0  
Elektrischer Leistungsfaktor 0  
Zündzeit in Sekunden 0  
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen  
Lichtstroms 0  
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer  
in % 0  
Quecksilbergehalt in mg 0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

#### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Blisterverpackung / heitronic blister
----------------	---

---

#### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	106
Tiefe Einzelverpackung in mm	184
Höhe Einzelverpackung in mm	40

---

#### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	360
Tiefe Versandkarton in mm	400
Höhe Versandkarton in mm	320
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,2
Palettenabnahme in Stk	1080

---

#### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	60
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254