



Bestellzeichen: TAM191209
Artikelnummer: 5814024
Beschreibung: Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074062666
E-Nummer:
Finland: 3438005
Elektrische Nummer Schweden: 5814024

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	187	122	90	MIV 10 DH-3 FP 10674
inch:	7.4	4.8	3.5	Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben DPS 14553 Plombierpfropfensatz
Materials:				Auswertung:
Material:	ABS			Schutzart (EN 60529): IP65
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Deckelfarbe:	RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Brandklassifikation: UL 94 HB
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 80 °C			SGS Fimko
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 60 °C			
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 175 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MP 1912	Montageplatte			

