

Universal Autoalarm Pro TX-I68



Wiederaufladbarer
Autoalarm



Zusätzliche Sirene



Fernbedienung



Panikalarm



Bewegungserkennung



1xUSB / 1xUSB-C




Laden zu Hause o.
im Auto



Betriebszeit



Quick & Easy
Installation



- DC12 oder 24V wiederaufladbarer Autoalarm für die Zigarettanzünderbuchse
- DC12 oder 24V externe Sirene für den Motorraum für höhere Aufmerksamkeit
- Taste für Panikalarm (ca. 105dB)
- 1x USB-C-Ladeanschluss mit insgesamt 5V / 3,0A Ausgangsleistung
- 1x USB-Ladeanschluss mit insgesamt 5V / 2,4A Ausgangsleistung
- Automatische Alarmauslösung bei Bewegungserkennung durch den PIR-Sensor
- Autoalarm und externe Sirene mit ca. 105dB
- Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 3 Fernbedienungen
- Einfache Handhabung und Installation

Technische Spezifikationen

- Erkennungsbereich: 120° konisch
- Reichweite der IR-Fernbedienung: ~10m (offenes Feld)
- Alarmzeit: Autoalarm max. 2min; Sirene max. 30s
- Integrierte, wiederaufladbare 500mAh Lithium-Polymer-Batterie 3,7V
- Ladedauer ~2 Stunden / Betriebszeit ~7 Tage / Standby-Zeit ~14 Tage
- Eingangsspannung Autoalarm / Sirene: DC12 oder 24V
- Betriebsstrom (Sirene): 100mA
- Kabellänge der Sirene 1,5m
- Übertragungsfrequenz: 2,4GHz / Frequenzart: ASK
- Abgestrahlte Ausgangsleistung: Max. 15,85mW
- Material: ABS
- Betriebstemperatur: -10°C – +50°C
- Gewicht / Abmessungen (Autoalarm): 69g / (L) 3,0 x (B) 3,0 x (H) 13,5cm
- Gewicht / Abmessungen (Sirene): 120g / (L) 7,3 x (B) 5,7 x (H) 6,2cm
- Gewicht / Abmessungen (Fernbedienung): 16g / (L) 5,9 x (B) 3,7 x (H) 1,0cm

Verpackungsinhalt:

Autoalarm,
externe Sirene mit Anschlusskabel und
3A-Sicherung,
Fernbedienung (mit CR2032-Batterie),
Montagematerial,
Benutzerhandbuch

Autoalarm Article-No. 4927



Fernbedienung Article-No. 4966

