

**35,6 x 17 mm**



**Spannung 250 V**  
 Voltage

**Strom 10 A**  
 Current



**Spezifikationen / Specification:**

Kompatibel für / <i>Compatible for:</i>	<b>5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links</b>
Montage / <i>Mounting:</i>	Frontpanel-Einbau / <i>Front-panel installation</i>
Gehäuse / <i>Housing:</i>	Bakelit UL94V-0 / <i>Bakelit UL94V-0</i>
Schraubkappe / <i>Screw cover:</i>	Thermoplaste UL94 V0 / <i>Thermolastic UL94 V0</i>
Sechskantmutter / <i>Hexagon nut</i>	PA6 (Anzugsmoment / <i>Torque: 1,2 Nm</i> )
Kappe / <i>Cover:</i>	Schraubverschlusskappe / <i>Screw cover</i>
Lötbarkeit / <i>Solderability:</i>	350°C (±10°C) @ 3 s (±0,5 s)
Anschlüsse / <i>Terminals:</i>	Kupferlegierung, lötbar vernickelt / <i>Copper alloy, solderable nickel plated</i>
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Admissable ambient air temperature</i>	-25°C bis / <i>up to 70°C</i>
Kontaktwiderstand / <i>Contact resistance</i>	< 30 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / <i>Insulation resistance between terminals</i>	> 100 MΩ
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / <i>Dielectric strength between terminals</i>	> 1,5 kV
Schutzgrad / <i>Degree of protection:</i>	IP40
Farbe / <i>Colour:</i>	Schwarz / <i>Black</i>
Verpackungsmöglichkeiten / <i>Packing options:</i>	100 Stk. = Industrieverpackung / <i>100 pcs. = Industrial packaging</i>

