

# PowerWalker VFD 1000 (CEE 7/3)

Standby/Offline-USV

1000 VA Offline-USV

3x Schuko-Ausgänge,  
RJ11/RJ45-Überspannungsschutz

LED-Anzeige, Kaltstart, Green Power-Funktion

Automatischer Neustart bei Wiederherstellung  
der Stromzufuhr

Sehr kompakt und geringes Gewicht



Artikelnr. 10120402



3x Schuko Outlets    Fax & Modem Security Port    Green Power (ECO Mode)

## Produktmerkmale

Die PowerWalker VFD 1000 ist eine Standby/Offline-USV, die einen sicheren Schutz und eine zuverlässige und kostengünstige Notstromversorgung bietet. Die USV kann selbst gestartet werden, wenn kein Netzstrom vorhanden ist. Zusätzlich bietet diese USV einen RJ11/RJ45-Überspannungsschutz und verfügt über eine Green Power-Funktion zur Energieeinsparung. Ihre akustischen Warnsignale machen Sie auf jeden nicht normalen Zustand aufmerksam während die USV Ihre angeschlossenen Geräte sichert. Diese USV bietet sauberen und stabilen Schutz für die angeschlossenen Geräte und ist geeignet zur Anwendung Zuhause und in kleineren Büros.

- Simulierte Sinuswelle
- Automatischer Neustart bei Wiederherstellung der Stromzufuhr
- Kaltstartfunktion (anschalten möglich ohne Netzanschluss)
- RJ11/RJ45 Überspannungsschutz
- Green Power-Funktion zur Energieeinsparung
- Schnelle Installation
- Einfache Bedienung
- Entladungs-, Überladungs- und Kurzschlusschutz



Rückansicht



RJ11/RJ45  
Überspannungsschutz

## Technische Daten

### Produktmerkmale

<b>Leistung</b>	1000 VA/600 W
<b>Eingangsspannung</b>	220/230/240VAC
<b>Eingangsspannungsbereich</b>	170-280 VAC
<b>Ausgangsspannung</b>	220/230/240 VAC
<b>Spannungsregelung (Batteriemodus)</b>	+/- 10%
<b>Ausgangsfrequenz</b>	50 Hz oder 60 Hz
<b>Frequenzregelung (Batteriemodus)</b>	+/-1 Hz
<b>Ausgangswellenform</b>	Simulierte Sinuswelle
<b>Typische Umschaltzeit</b>	2-6 ms

### Akku

<b>Typ:</b>	12V / 7.2Ah
<b>Menge</b>	2x
<b>Aufladezeit</b>	10 h bis 90%

### LED-Anzeigen

<b>Netzbetrieb</b>	Grüne LED
<b>Batteriebetrieb</b>	Grüne LED blinkt (Intervall von 4 s )
<b>Niedriger Batteriestand</b>	Grüne LED blinkt (Intervall von 1 s )
<b>Störung</b>	Rote LED
<b>Schwache Batterie</b>	Rote LED blinkt (Intervall von 2 s )
<b>Akkustörung</b>	Rote LED blinkt (Intervall von 3 s )

### Akustische Signale

<b>Batteriebetrieb</b>	Akustiksignal alle 4 s
<b>Niedriger Batteriestand</b>	Akustiksignal jede Sekunde
<b>Störung</b>	Kontinuierlicher Alarmton
<b>Schwacher Akku</b>	Akustiksignal alle 2 s
<b>Defekte Batterie</b>	Akustiksignal (3x Intervall)

### Anschlüsse

<b>Stromausgänge</b>	3x Schuko
<b>Überspannungsschutz</b>	RJ-11/RJ-45 (Ein-/Ausgang)

### Produktdetails

<b>Abmessungen</b>	312 x 94 x 205 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	6.7 kg
<b>Modellbezeichnung</b>	VFD 1000

### Umgebungsbedingungen

<b>Temperatur</b>	0°C – 40°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	0% - 90% (nicht kondensierend)

### Packungsinhalt

<b>Packungsinhalt</b>	PowerWalker VFD 1000, Handbuch
-----------------------	--------------------------------

### Logistikdaten

<b>Sprache auf der Verpackung</b>	EN/DE/FR/ES/IT/PT/SV/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KK/ SR
<b>Sprache des Handbuchs</b>	EN/DE/FR/ES/IT/PT/SV/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KK/ SR
<b>Maße/ Produktverpackung</b>	405 x 180 x 360 mm
<b>Gewicht/ Produktverpackung</b>	7.6kg
<b>Anzahl/Palette</b>	60 Stück
<b>Artikelnummer</b>	10120402
<b>EAN</b>	4260074970579
<b>Garantie</b>	24 Monate (außer Batterien)



Version: DE 11/10/2013

Wir behalten uns das Recht zu technischen Änderungen und Irrtümern vor

Verwenden Sie den USV-Konfigurator auf [www.powerwalker.com](http://www.powerwalker.com) für genauere Informationen zur Sicherungszeit.

PowerWalker ist eine Marke von:

BlueWalker GmbH  
Martin-Buber-Straße 12 • D-41470 Neuss • Deutschland

Telefon: +49 (0) 2137 / 92 98 73 • Fax: +49 (0) 2137 / 78 73 925  
info@bluewalker.eu • www.bluewalker.eu • www.powerwalker.com