

Datenblatt

Hochflexible Flachleitung
HF 2x0,75

AUFBAU

Leiter:	El-Cu-Litze, blankweich	:	395 x 0,05 mm => 0,75 mm ²
Isolation:	PVC transparent	:	transparent
	Farbe	:	rot
	Seitenstreifen	:	
	Raster	:	2,30 ± 0,10 mm
	Ø	:	2,30 ± 0,10 mm
	Gesamtbreite	:	4,60 ± 0,20 mm
	Shorehärte (A)	:	78 ± 3

Technische Angaben:

Spannungsfestigkeit	:	> 2 kV
	:	Bei 50 Hz eff. Über 1 Minute
Isolationswiderstand	:	min. 20 MOhm x km bei 20 °C
Leiterwiderstand	:	max. 26 Ohm/km bei 20°C
Betriebsspannung	:	max. 50 75 V AC/DC
Temperaturbereich	:	
In Ruhe	:	-30 bis + 70 °C
In Bewegung	:	-10 bis + 70 °C

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen.