



GEU-2431 24-Port Gigabit-Switch

Product Images



Short Description

- 24 Gigabit-Ethernet Ports
- 10/100/1000Mbit/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- 9K Jumbo Frames für hohen Datendurchsatz
- Unterstützt 8K MAC-Adressen Auto-Learning und Auto-Aging
- Unterstützt 3 Betriebsmodi für unterschiedliche Anwendungen

Beschreibung

Gigabit-Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf das nächste Level!

Der LevelOne GEU-2431 ist ein Gigabit-Ethernet-Switch mit 24 Ports, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, benutzerfreundliches und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk auf 1000 Mbit/s zu erweitern. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk-Backbones auf bis zu 48 Gbit/s und stellen Sie blitzschnelle Gigabit-Verbindungen zu all Ihren Computern her.

Bandbreitenhunger? Das ist kein Hindernis.

Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur

Sorge, denn mit GEU-2431 können Sie große Dateien schneller und einfacher übertragen. Übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimediadateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach.

Der GEU-2431 ist Plug-and-Play-fähig, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Durch die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports sind keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports erforderlich. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem geraden Kabel oder einem Crossover-Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden.

Additional Information

Zulassungen und Konformität	● CE ● RoHS
Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	90
Max. Betriebstemperatur in °C	55
Max. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	95
Max. Lagertemperatur in °C	75
Min. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	5
Min. Betriebstemperatur in °C	-10
Min. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	5
Min. Lagertemperatur in °C	-40
Backplane (Gbit/s)	48 Gbps
Paketpuffer	40.32 Mpps
Mikro-Schalter	N: (Standard normal), V: (Port isolation), C: (Flow Control mode)
Jumbo-Frames (KB)	9 KB
MAC-Adresstabelle	8K
Arbeitsspeichergröße	4.1 MB
Befestigung	19" rack mount, Desk mount
Stromversorgung	100-240VAC, 50-60Hz, 1A
Prozessor	500MHz CPU
Standards	● IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet ● IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet ● IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet ● IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Produktgewicht (kg)	1.6
Produktbreite (mm)	440
Produkttiefe (mm)	140
Produkthöhe (mm)	45
Farbe	Black

EAN	4015867228142
Modellnummer	GEU-2431
Lieferumfang	● GEU-2431 ● Power Cord ● 19" Rack Mount Kit ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity
Grade	Commercial
Data Rate	Gigabit Ethernet
PoE Supported	Keine
Manageable	Keine
Concurrent ports	24,00 Total
Energieverbrauch	25W

