


接线图/WIRING DIAGRAM



励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)
VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A	B	\bar{A}	\bar{B}	
1	+	+	-	-	CW ↓ CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE



电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步距角/STEP ANGLE	1.8° ±5%	备注/(NOTE):
相数/NO. OF PHASES	2	
电压/RATED VOLTAGE	5.0 V	
电流/RATED CURRENT	1.0 A	
电阻/RESISTANCE	5.0 ohm±10% AT 20° C	
电感/INDUCTANCE	7.1 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms	
静转矩/HOLDING TORQUE	0.3 N.m以上/MIN.	
定位转矩/DETENT TORQUE	1.6 N.cm以下/Max	
转动惯量/ROTOR INERTIA	38 g.cm ²	
引出线规格/LEAD STYLE	AWG26 UL1007	
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B	
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE	
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.	
允许轴向负载/ALLOW AXIAL LOAD	10 N	
允许径向负载/ALLOW RADIAL LOAD	21 N (轴端/ON THE SHAFT END)	



版本/REV.					A		2019.08.17		---		初版		Hahm	
设计/DESIGNED					Hahm		2019.08.17		型号/MODEL		17HS3410-02		常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn	
审核/CHECKED					ANDY		2019.08.17		一般公差 TOLERANCE		±0.3/±0.3°		比例 SCALE	
工艺/TECHNICS									单位 UNIT		mm		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
批准/APPROVED									编码 CODE		17HS3410P4.5-15		页 SHEET	
											1/1			