



Technische Daten PACK omni mini 2/8,3 W/2700 K/40°/VERSTELLBAR



Produktbeschreibung
Modellbezeichnung
Produktcode
EAN-Code

PACK omni mini 2
 LEDEUD00157S27
 75280195
 4974550478434



■ Produktdetails

- Downlight mit neuer Lampe E-CORE GX53-1
- Zukunftsfähige Lösung durch austauschbares Leuchtmittel
- Kompaktes, zurückhaltendes Design

- Ersetzt eine 18-W-Kompaktleuchtstofflampe oder 50-W-Halogenlampe
- Nur schaltbar
- Deckenausschnitt: 100 mm (feste Ausführung)/125 mm (verstellbare Ausführung)

■ Optische Parameter

Abstrahlwinkel	40°
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700 K
Lichtstrom (lm)	650 lm
Lichtausbeute (lm/W)	78 lm/W
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
UGR	≤ 22

■ Elektrische Parameter

Nennleistung (W)	8,3 W
Nennspannung (V)	220–240 V AC
Frequenz (Hz)	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,55
Lebensdauer nominal (h)	40.000 h
Lichtstrom-Wartungsfaktor	L70 bei nominaler Lebensdauer
Anschluss	3 x (0,5–1,5) mm ²
Sockel	GX53-1
Dimmbar	Nein

■ Mechanische Parameter

Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Installationsart	Deckeneinbau
LED-Modul	Austauschbar
Umgebungstemperatur	5 °C–35 °C
Deckenausschnitt	125 mm
Einbautiefe	100 mm
Deckenstärke	1–25 mm
Nettogewicht (g)	340 g

■ Verpackung

Produktcode	EAN-Code	Abmessungen Verpackung (L x H x B)	Bruttogewicht
LEDEUD00157S27	4974550478434	162 x 124 x 162 mm	581 g

