

SCART-HDMI Adapter

HC-SCART2HDMI



Bedienungsanleitung

Version: 18.02.2018 - Deutsch

SMART®
ENJOY YOUR ENTERTAINMENT

1 Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Mini SCART zu HDMI Adapter dient dazu ein analoges Audio/Videosignal in ein digitales HDMI kompatibles Signal umzuwandeln. Das analoge Composite Signal der SCART Quelle (PAL Auflösung), wird bestmöglich per Upstep Converter-Chip in ein digitales Signal gewandelt (Auflösung 720p/1080p). So können z.B. VHS-Videorekorder oder Retro-Videospielkonsolen auch an neuen TV Geräten genutzt werden.

1.2 Lieferumfang

- SCART2HDMI-Adapter smart HC-SCART2HDMI
- Steckernetzteil zur Stromversorgung
- Bedienungsanleitung

1.3 HDMI-Dongle

Nr.	Beschreibung	
1	SCART-Buchse	Anschluss an einen analoges Quellgerät
2	HDMI-Buchse	Anschluss an einen HDMI-Eingang des TV-Geräts
3	DC-Buchse	5 V-Stromversorgung
4	Signal Schalter	Wahl der Ausgangsauflösung 720p / 1080p

2 Sicherheitshinweise

Wenn

- der Adapter nicht entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt wird,
- der Adapter außerhalb des hier beschriebenen Anwendungsbereiches eingesetzt wird oder

- am Gerät vom Betreiber unautorisiert Änderungen vorgenommen werden,

kann der vorgesehene Schutz beeinträchtigt sein. Die Haftung für die Gerätefunktion sowie für Sach- oder Personenschäden geht dann auf den Betreiber über.

3 Anschluss und Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie den smart SCART2HDMI Adapter mit einem freien SCART-Anschluss Ihres Abspielgerätes, z.B. VHS-Videorecorder, Retro-Spielkonsole, Camcorder ...
2. Verbinden Sie den HDMI Ausgang mit einer freien HDMI-Buchse an ihrem TV Gerät oder Beamer oder auch Aufnahmegerät.
3. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Spannungsversorgung für den smart Adapter herzustellen. Verbinden Sie dazu mit dem beiliegenden Steckernetzteil die DC-USB-Buchse des smart SCART2HDMI Adapter
 - a. mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.
 - b. mit einer USB-Buchse an Ihrem Fernsehgerät oder Quellgerät (Adapterkabel als Sonderzubehör erhältlich).

4 Reinigung



ACHTUNG!

Bei der Reinigung besteht die Gefahr der Beschädigung des Adapters!

- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünnung.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Adapters mit einem trockenen Tuch.



ACHTUNG!

- Werfen Sie den Adapter keinesfalls in den normalen Hausmüll!

5 Technische Daten

Modell	HC-SCART2HDMI
Art.-Nr.	50.0008
Beschreibung	smart SCART-HDMI Adapter
Signal Eingang	SCART-Buchse (480i/576i)
Signal Ausgang	HDMI Buchse 1.4 (bis 1080p 50/60Hz)
Videonorm	PAL/NTSC
Video Auflösung	Eingang 480i; 576i 50/60Hz Ausgang: 720p; 1080p
Stromversorgung	DC-Buchse 5 V / 0,5 A, Leistungsaufnahme weniger als 2,5 W
Lieferumfang	Steckernetzteil zur Stromversorgung, Bedienungsanleitung
Abmessungen (BxHxT)	88 x 58 x 25 mm
Gewicht	45 Gramm
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C

Avanit GmbH

Am Sternbach 1
91477 Markt Bibart
Germany

Service-Hotline: +49 (0) 7724 9478-555

E-Mail: service@smart-electronic.de

Internet: www.smart-electronic.de

© Avanit GmbH 2020

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von smart nicht gestattet.