

## Funk-Tür-/Fensterkontakt, optisch



### Artikel-Nr.: 130297 PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Funk-Tür-/Fensterkontakt zur optischen Erkennung von Tür- bzw. Fensteröffnungen oder -schließungen
- Kompakte Bauform und integrierter Infrarot-Sensor (Reflexkoppler) machen den Einsatz eines zusätzlichen Magnetkontaktes überflüssig
- Anpassung an Tür- oder Fensterrahmen durch individuellen Einsatz einer weißen oder braunen Abdeckkappe
- Einfache und flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen und Schrauben
- Integrierter Sabotagekontakt zum Schutz vor Demontage oder Manipulation
- Sicher durch AES-Authentifizierung

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme:	100 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T):	15 x 100 x 18 mm
Gewicht:	30 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	130297
EAN-Code:	4047976302970
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-SCo
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	99,6 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Tür-/Fensterkontakt, optisch  
 1,5 V LR03/Micro/AAA  
 2x Abdeckkappen  
 Doppelseitiger Klebestreifen  
 2x Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm  
 Reflektoraufkleber  
 Bedienungsanleitung in DE und EN