



80%-Ladung in einer Stunde



Stundenlange Stromversorgung



X-Boost-Modus



EcoFlow: Schnellste ntragbare Lade station der Welt



Modulares Design



Schnellste Aufladung durch Solar und das Auto

BESCHREIBUNG

Betreten Sie die Wildnis mit einer gewaltigen Akkukapazität von 720 Wh. RIVER Pro ist das Kraftpaket für dein Off-Grid-Abenteuer. Lassen Sie mehrere Geräte gleichzeitig eingeschaltet und laden Sie sie in Rekordzeiten über Auto, Solar oder Sta

ECOFLOW RIVER PRO EU

Artikelnummer	663096
EAN	4897082663096

HIGHLIGHTS

VIELSEITIG UND LEICHT

EcoFlow RIVER Pro stellt dir tragbare Power für deine wichtigsten Geräte zur Verfügung. Lade bis zu neun gleichzeitig auf. Die Steckdosen, USB-Anschlüsse und DC-Ausgänge von RIVER Pro bieten dir 720Wh, und mit einem Gewicht von nur 7,6 kg ist RIVER Pro eine der besten tragbaren Stromversorgungsalternativen für Camping, Orte ohne Stromversorgung und professionelles Arbeiten.

SCHNELLSTES AUFLADEN DER WELT

Mit unserer patentierten X-Stream-Funktion wird der Akku von RIVER Pro innerhalb einer Stunde von 0 auf 80 %, und nach 96 Minuten voll geladen.

ENTSCHEIDE DICH FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT

Füge einen RIVER Pro Ersatzakku hinzu, um die Kapazität auf 1440Wh zu verdoppeln. Dies macht EcoFlow RIVER Pro zu einer hervorragenden Notstromversorgung für Kühlschränke oder zum perfekten Teil eines netzunabhängigen Stromsystems.

HÖHERE LEISTUNG

Mit aktivierter X-Boost-Funktion kann der 600W V-Ausgang von RIVER Pro auf 1800W erhöht werden. Das reicht für 80 % der Geräte, Werkzeuge und Anwendungen, obwohl EcoFlow RIVER Pro hauptsächlich zur Absicherung dient.

SPEZIFIKATIONEN

Gewicht	7,6 kg
Abmessungen	28,9 x 18 x 23,5 cm
Ladetemperatur	0 bis 45 °C ± 3 °C
Entladetemperatur	-20 bis 45 °C ± 3 °C
Farbe	Schwarz
Garantie	24 Monate
Lademethode	Wechselstrom-Steckdose, 12-V-Autoadapter, Solarpanel(s)
Vollständige Aufladezeit	1,6 Stunden (Wechselstrom) 8 Stunden (12-V-Autoadapter) 4-8 Stunden (bei Verwendung von 2 x 110 W Solarmodulen parallel mit direkter Sonneneinstrahlung) 6-12 Stunden (bei Verwendung von 1 x 160 W Solarmodul bei direkter Sonneneinstrahlung)
Kapazität	720Wh (28,8V)
Zellchemie	Lithium-Ionen
Haltbarkeit	1 Jahr (einmal vollständig aufgeladen)
Lebensdauer	800 Zyklen bis 80%+ Kapazität
Verwaltungssysteme	BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Prüfungen und Zertifizierungen	UL-Standard, CE, FCC RoHS, RCM
AC-Ladeeingangsleistung	X-Stream-Aufladung 660 W max.
AC-Ladeingangsspannung	220-240Vac (50Hz/60Hz)
Solarladeeingang	200W 10-25Vdc 12A Max
Auto-Ladegerät	12Vdc 8A Max
AC-Ausgang (x2)	600 W (Surge 1200 W) insgesamt, 230 Vac (50 Hz/60 Hz)
USB-A-Ausgang (x2)	5Vdc, 2,4A, 12W Max pro Port
USB-A-Schnellladung (x1)	5V/2,4A,9V/2A,12V/1,5A 18W Max
USB-C-Ausgang (x1)	5Vdc, 9Vdc, 12Vdc, 15Vdc, 20Vdc, 5A, 100W Max
Autoleistung (x1)	136W, 13.6Vdc, 10A Max
DC5521-Ausgang (x2)	13,6 V DC, 3 A Max pro Port

Anmerkung

*Bitte beachten Sie: Das obige Gewicht, die Größe usw. weisen bestimmte Messfehler auf. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Messung.
Die RIVER Pro Zusatzbatterie ist separat erhältlich.

LIEFERUMFANG

- EcoFlow RIVER Pro Portable Power Station
- DC5521-DC5525 Kabel
- 1,5 m MC4 zu XT60 Solarladekabel
- 1,5 m Wechselstrom-Ladekabel
- 1,5 m Auto-Ladekabel
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte