



## Selbstverschweißendes Niederspannungs-Mastikband

### HelaTape Power 650

#### Hauptmerkmale

- Selbstverschweißendes, temperaturstabilisiertes Mastikband
- Schnelle, lückenlose und luftdichte Ummantelung für Kabel bis 1 kV
- Einfach formbar an unregelmäßige Oberflächen
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, Öle und Chemikalien
- Beste Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Hervorragende Hitzebeständigkeit
- Empfohlene Anwendung in Verbindung mit HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband für äußere Ummantelungsschicht



HelaTape Power 650 bildet eine sehr flexible, alterungsbeständige und wasserdichte Verbindung.

<b>MATERIAL</b>	Isobuten-Isopren-Kautschuk (Butyl-Kautschuk)
<b>Betriebstemperatur</b>	+90 °C
<b>Kurzfristige Betriebstemperatur max.</b>	+130 °C
<b>Wasserabsorption</b>	0,1 %
<b>Spezifischer Durchgangswiderstand</b>	10 <sup>15</sup> Ω cm
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Schwarz (BK)	711-10300

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.