

## E-Scooter EWA 6000 EKFV



### Highlights:

- **Faltbarer Lenker**
- **Detailliertes Farbdisplay**
- **Entnehmbarer Akku**
- **Elektrokleinstfahrzeugverordnung konform**

# E-Scooter EWA 6000 EKFV

## Highlights:

- **Faltbarer Lenker**
- **Detailliertes Farbdisplay**
- **Entnehmbarer Akku**
- **Elektrokleinstfahrzeugverordnung konform**

## Spezifikationen:

### Produktinformationen:

- Bis zu 22 km Reichweite\*
- 20 km/h maximal Geschwindigkeit\*
- 100 kg maximal Belastung
- 350 Watt Motor
- 8,5" Honeycomb vorne und hinten
- 2 unabhängige Bremssysteme: Scheibe hinten, elektrisch vorne
- Bauartgenehmigte Lichtausrüstung
- Reflektoren
- Nummernschildhalterung
- Glocke
- Seitenständer
- Schutzklasse: IP 54
- 14% Steigfähigkeit

### Akku:

- Li-Ion 36 Volt / 7,5 Ah / 270 Wh
- Bis zu 6 h Ladezeit

### Motor:

- Nennleistung: 350 Watt

### Gewicht und Maße:

- 116 x 43 x 114,5 cm
- 116 x 43 x 52,1 cm geklappt
- Gewicht: 14 kg

### Material:

- Aluminium
- Kunststoff

### Zertifikate:

- CE, ROHS, REACH

## Informationen zur Logistik:

### Information Einzelkarton:

Stk./Einzelkarton:	1
Dim. [cm] Einzelkarton (LxBxH)	118 x 17,5 x 54,5
G.W./N.W. [kg]	17 / 14

### Exportkarton:

Stk./Exportkarton:	1
Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)	119,5 x 18,5 x 56,5
G.W./N.W. [kg]	18,2 / 17

### Information Container:

20'-Container:	216 Stk.
40'-Container:	456 Stk.
40'-HQ-Container:	516 Stk.

\* Richtwerte, bei einem Benutzergewicht von ca. 75 kg und voll geladenem Akku mit wenigen Beschleunigungsphasen auf glatten, ebenen Fahrbahnen, bei Windstille und unter optimalen Temperaturverhältnissen (10 – 30°C)