

Stecker/Kupplungen



Ladegerät Quad 3 + 1

- 1 x USB Typ C: max. 3,0 A; 15,0 W
- 3 x USB Typ A: max. 2,4 A; 12,0 W pro Port (max. 4,8 A; 24,0 W über alle 3 Ports)
- Gesamtladeleistung über alle 4 Ports: max. 4,8 A; 24,0 W
- Für Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras, etc.
- Max. 600 g Last (für USB-Gerät und Stecker / Netzteil / Netzadapter zusammen)
- 4 USB-Anschlüsse (3 x USB Typ A & 1 x USB Typ C)
- Mit praktischer Ladeschale
- IP 20, für trockene Innenräume
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,6 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 78,9 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,07 W
- Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C
- Abmessungen (BxHxT): ca. 69,2 x 67 x 35 mm (ohne Stecker)

Charger Quad 3 + 1

- 1 x USB Typ C: max. 3.0 A; 15.0 W
- 3 x USB type A: max. 2.4 A; 12.0 W per port (max. 4.8 A; 24.0 W across all 3 ports)
- total charging power for all 4 ports: max. 4.8 A; 24.0 W
- for smartphones, MP3-player, digicam, etc.
- max. 600 g load (for USB device and plug / power supply / mains adapter)
- 4 USB-ports (3 x USB type A & 1 x USB type C)
- with practical charging cradle
- IP 20, for dry interiors
- average efficiency in operation: 85.6 %
- low load efficiency (10 %): 78.9 %
- power consumption at no load: < 0.07 W
- ambient temperature: 0° C up to +35° C
- dimensions (WxHxD): approx. 69.2 x 67 x 35 mm (without plug)

IP20

0020820103

weiß
white

Karton
box

VE 3
PU 3

