

Mini-Akkuschrauber-Set 28-tlg.


- Leistungsstark: 3 Drehmomentstufen (1–3 Nm) in beide Richtungen
- Gute Sicht: Front-LED für optimale Ausleuchtung
- Ergonomisch: Gummierter Griff für komfortable Handhabung
- Umfangreiches Zubehör: 25-teiliges Bit-Set inkl. Verlängerung
- Praktisch verstaut: In transparenter Kunststoffbox
- Ladefähig: USB-C auf USB-A Kabel (0,5 m) für Li-Ion-Akku

Anschlüsse: USB-C™-Buchse
 Eingang: 5,0 V $\overline{=}$, 1000 mA
 Akku: Li-Ion, 4,0 V $\overline{=}$, 1500 mAh
 Ladezeit: 2-3 Stunden
 Betriebszeit: max. ca. 45 Minuten
 Umgebungsbedingungen: -5 bis +40 °C, max. 95 % RH
 Schutzart: IPX0
 Schalldruckpegel LpA/LwA: 58 / 66 dB(A)
 Messunsicherheit KpA/KwA: 3 dB(A)
 Vibrationswert (ah): < 2,5 m/s²
 Messunsicherheit K (gemäß EN 62841-2-2:2014): 1,5 m/s²
 Leerlaufdrehzahl n₀: 300 min⁻¹
 Abmessungen: ca. 180 x 32 x 26 mm
 Gewicht: ca. 246 g

Mini Cordless Screwdriver Set, 28 Pcs.

- Powerful: 3 torque levels (1–3 Nm) in both directions
- Clear visibility: Front LED for optimal illumination
- Ergonomic: Rubberized grip for comfortable handling
- Comprehensive accessories: 25-piece bit set incl. extension
- Neatly stored: Transparent plastic box for easy overview
- Rechargeable: USB-C to USB-A cable (0.5 m) for Li-ion battery

Connectors: USB-C™ socket
 Input: 5.0 V $\overline{=}$, 1000 mA
 Battery: Li-Ion, 4.0 V $\overline{=}$, 1500 mAh
 Charging time: 2-3 hrs
 Working time: max. ~45 Min.
 Environmental conditions: -5~+40 °C, max. 95 % RH
 Protection level: IPX0
 Emission sound pressure level LpA/LwA: 58 / 66 dB(A)
 Uncertainty KpA/KwA: 3 dB(A)
 Vibration level (a_v): < 2.5 m/s²
 Uncertainty K (According to EN 62841-2-2:2014): 1.5 m/s²
 No-load speed n₀: 300 min⁻¹
 Dimensions: approx. 180 x 32 x 26 mm
 Weight: approx. 246 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	26.09.2025	WZ 28 in 1 Mini Akkuschauber Set 	1
		gepr.:	26.09.2025		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				77816	1