



## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	400020
Barcode Box,Bli	4018412324474
Bezeichnung	4W (30W) 220-240V E14 320lm 180° 2700k GOLD
EPREL-Referenz	899698
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Kerzenform
Zolltarifnummer	85395000000
<b>Elektrische Daten</b>	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,49
Energieeffizienzklasse (2021)	G
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	4
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,00
Nom. Stromstärke [mA]	40
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0,88
Zündzeit [s]	0,2
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	30,00
Halbwertswinkel [°]	180
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	80
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert [lm]	320
<b>Produktdaten</b>	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	35
Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
GOSTR	nein

Gewicht [g]	47,00
Höhe [mm]	101
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	9
Länge [mm]	35
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Modell (Technisch)	LED-C35
Nicht in Reflektoren	ja
Rohrdurchmesser [mm]	T5 16mm
Sockel	E14
Sockelmaterial	Aluminium
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
<b>Transportkarton</b>	
Barcode 1	4018412324498
Stück	42
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung [mm]	35x101
EEK-Labelerzeugung	nein
Inhalt	1/BLI
Modellgruppe	SMD/COB Kerzenform
Spektrumbild	