


Starterkit - CASE KNX L-BOXX MINI DE - 1180883

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Starterkit, KNX-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, Querschnitt: 0,14 mm² bis 1,5 mm², 4 Abschlussdeckel, 12 Steckbrücken, Markierung und Zubehör, Breite: 260 mm, Höhe: 63 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 216856
GTIN	4063151216856
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	883,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	883,400 g
Zolltarifnummer	90230080
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Set besteht aus	3214663 PTTBS 1,5/S-KNX
	3214664 D-PTTBS 1,5/S-KNX
	3213069 FBS 20-3,5
	3213043 FBS 5-3,5
	0801405 ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN
	1051993 B-STIFT
	1187192 PTFIX 1,5-KNX-NS35
	1187193 PTFIX 1,5-KNX-NS35AD
Farbe	schwarz

Maße

Breite	260 mm
Länge	156 mm
Höhe	63 mm

Starterkit - CASE KNX L-BOXX MINI DE - 1180883

Set-Inhalt

Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663



Doppelstockklemme, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, paarweise (25 Paare = 50 Stück) verpackt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 7 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Abschlussdeckel - D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



Abschlussdeckel, Länge: 78,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 40,5 mm, Farbe: weiß

Steckbrücke - FBS 20-3,5 - 3213069



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 5-3,5 - 3213043



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Zackband - ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Starterkit - CASE KNX L-BOXX MINI DE - 1180883

Set-Inhalt

Bezeichnungsstift - B-STIFT - 1051993



Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm

Verteilerblock - PTFIX 1,5-KNX-NS35 - 1187192



Verteilerblock, für KXN-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelcodierung, Anordnung: Inline, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 24, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 21,6 mm, Höhe: 24,4 mm, Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Verteilerblock - PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - 1187193



Verteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelcodierung, Anordnung: Paarweise, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 24, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 27,6 mm, Höhe: 21,4 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897