

LED ARBEITSLEUCHE Y LIGHT 30W ANTHRAZIT-GRÜN Y-LIGHT OHNE AKKU

Art. Nr.
2605919070

EAN 4006341723390

MAT
72339REV

LED WORKLIGHT



- FLEXIBEL - bruchfestes Vollkunststoffgehäuse vielfältig einsetzbar als Handleuchte, Stehleuchte, Wandleuchte, etc.
- KOMPAKT - ergonomische Bauform mit drehbarem Leuchtkörper
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter direkt am Gerät
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 2.400 lm in tageslichtweißem Licht

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z LED Arbeit Leuchte Y Light

HF & Kurz Bezeichnung Y-Light ohne Akku -

Beschreibung Die LED Arbeitsleuchte Y-Light überzeugt durch Ihre innovative Konstruktion in einem ein kompakten und robusten Vollkunststoffgehäuse. Die ergonomische Bauform bietet gleichzeitig einen stabilen Stand im Betrieb und einen hohen Schutz des Leuchtkörpers durch einfaches Einklappen bei Transport und Aufbewahrung. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Der 300° drehbare Leuchtkörper bietet eine große vollflächige Ausleuchtung mit hoher Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht. Das stabile spritzwassergeschützte Kunststoffgehäuse eignet sich für die Anwendung sowohl im Haus als auch dauerhaft im Freien. Das Worklight ist mit einem komfortablen Tragegriff und einer 500cm extralangen robusten Gummi-Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker ausgestattet, welche einen großen Arbeitsradius bietet.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Leuchte

Kassenbon-Bezeichnung 2 Arbeit

Kassenbon-Bezeichnung 3 LED

Kassenbon-Bezeichnung 4 Y Light

Bereich LED Worklight

Gruppe Y-Light

Hauptfolge Y-Light ohne Akku

HauptfolgeID 10552

Artikelnummer 2605919070

ARBEZG LED Arbeitsleuchte Y Light 30W

CodeT_Segmentgruppe 300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe 330 Arbeitsleuchten / Worklight

Code1_Artikelhauptgruppe 336 Arbeitsleuchten / Strahler

Materialnummer 72339REV

EAN-Nummer 4006341723390

EAN Code (Umkarton)

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 1

TECHNIK

EF000003 Montageart Kabel

EF000187 Spannungsart AC

EF005474 Schutzart (IP) IP44

EF002169 Werkstoff Kunststoff

EF005127 Nennspannung 230 V

EF003961 Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecker

EF000442 Farbwiedergabeindex CRI 80-89

EF000004 Schutzklasse II

EF002423 Leuchtmittel LED nicht austauschbar

EF012150 LED-Nennstrom bei Konstantstrom 140 mA

EF016286 Austauschbares Betriebsgerät	Nein
EF012169 Ohne Dimmfunktion	Ja
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15.000 h
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
EF009350 Lichtfarbe	weiß
EF009346 Farbtemperatur	5.500 K
EF000085 Leiterquerschnitt	1,0 mm ²
EF006328 Mit Stativhalterung	Ja
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	nein
EF016262 Lichtstrom einstellbar	nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EF021180 Geeignet für Deckenmontage	Nein
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000076 Leistung	30 W
EF000664 Geeignet für Wandmontage	Ja
EF000081 Kabeltyp	H05RN-F
EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff
EF003636 Länge des Anschlusskabels	5 m
EF008086 Touchfunktion	Nein
EF011587 Lichtstrom	2.400 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	100 °
EF009351 Verstellbarkeit	drehbar
EF002963 Nennfrequenz	50 Hz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	5.626
Länge netto mm	172 mm
Breite netto mm	232 mm
Höhe / Tiefe netto mm	141 mm
Gewicht netto gr	1.667 g
EVP Volumen	7.351 cm ³
EVP Länge	187 mm
EVP Breite	252 mm
EVP Höhe	156 mm
EVP Gewicht	1.840 g
VE Volumen	7.351 cm ³
VE Länge	187 mm
VE Breite	252 mm

VE Höhe	156 mm
VE Gewicht	1.840 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Bedienungshinweis 1	Optional: • Befestigungsklemme (REV Art. 2605919090) • Stativ (REV Art. 2605919080)
Bedienungshinweis 2	Montagemöglichkeiten: • Aufhängehaken • Stativbefestigung • Wandbefestigung
Ähnliche Farbtemperatur	5.500 K
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	5.626 cm ³
Stromart / Spannungsart:	DC
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Austauschbare Lichtquelle	Nein
Austauschbares (separates) Betriebsgerät	Nein
Modellkennung	EL1030A
Energieeffizienzklasse	F
Schalter - Art:	Druckschalter
Schalter - Funktion:	Leuchte
Schalter - Beleuchtet:	Nein

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.