



C3WN

Intelligente WLAN-Kamera für den Außenbereich

Starke WLAN-Verbindung

Mit dualer WLAN-Antenne überwacht die C3WN Ihr Eigentum zuverlässig und stabil.

Key Features



Full-HD 1080p



Nachtsicht
(bis zu 30 Meter)



Starke WLAN-Verbindung
mit zwei Antennen



Unterstützt 2,4-GHz-WLAN



Audioempfang
(bis zu 5 Meter)



Unterstützt microSD-Karte
(bis 256 GB)



Staub- und Wasserfest
nach IP66



Verbesserte Verbindung

Die duale Antenne der C3WN durchdringt Wände und hält Störungen stand. Die Kamera bietet Ihnen somit ein konstantes und zuverlässiges Signal mit hoher Reichweite.



Hören Sie, was passiert

Dank des integrierten noise-cancelling Mikrofons hören Sie in kristallklarer Audioqualität was passiert. Lauschen Sie mit Ihrem Smartphone – egal, wo Sie sich befinden.



Ausgezeichnete Nachtsicht

Wie wäre es mit einer Nachtsichtkamera, die ganze 30 Meter entfernte Objekte auf Video deutlich erfassen, aufnehmen und wiedergeben kann? Erleben Sie es mit der C3WN selbst, die dank leistungsstarker Infrarot-LEDs auch im Dunkeln „sehen“ kann.



Night images from the C3WN



Night images from other cameras

Trotzt jedem Wetter

Dank IP66 hält die C3WN jedem Wetter stand – egal ob Sonne, Regen oder Schnee. Zuverlässig und robust schützt die Kamera Ihr Hab und Gut.



Technische Daten

Modell CS-CV310-A0-1C2WFR

Kamera

Bildsensor	1/2,9 Zoll progressiver Scan CMOS
Minimale Ausleuchtung	0,02 Lux bei (F2,0, AGC AN), 0 Lux bei IR
Verschlusszeit	Steuerbare Klappe
Objektiv	4 mm bei F2,0, Betrachtungswinkel: 81° (horizontal), 94° (diagonal)
Objektivanschluss	M12
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter
DNR	3D-DNR
WDR	Digital WDR

Kompression

Videokompression	H.264
H.264	Hauptprofil
Video-Bitrate	Ultra-HD; HD; Standard. Adaptive Bitrate

Bild

Max. Auflösung	1920×1080
Bildrate	Max.: 30 Bilder/s; Selbstanpassung während der Netzwerkübertragung

Anschluss

Speicher	microSD-Karte (max. 256 GB)
Kabelgebundenes Netzwerk	RJ-45 × 1 (adaptiver 10/100-Mbps-Ethernet-Anschluss)

Netzwerk

Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung
WLAN-Kopplung	AP-Kopplung
Protokoll	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll
Schnittstellenprotokoll	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll
Allgemeine Funktionen und Merkmale	Anti-Flimmern, Dual-Stream, Heartbeat, Spiegelbild, Passwortschutz, Wasserzeichen
Max. Bitrate	2Mbps

WLAN

Norm	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenzbereich	2.4GHz ~ 2.4835 GHz
Kanalbandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64/128-bit-WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC/1 A
Stromverbrauch	Max. 6 W
Schutzgrad	IP66
IR-Reichweite	Max. 30 Meter
Maße Produkt	72 x 72 x 150 mm
Maße Verpackung	252 x 110 x 92 mm
Gewicht	288 g

Lieferumfang

- IP Kamera
- 1,5 Meter Stromkabel
- Montageschablone
- Schraubensatz
- Waterproof Kit
- Schnellstartanleitung

Voraussetzungen

- Betriebstemperatur: -30 - 60° C
Luftfeuchtigkeit < 95% (nicht kondensierend)

Zertifikate

UL / FCC ID / CE / WEEE / CE-EMC / FCC / CE-R&TTE / REACH / RoHS / NOM / KCC

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>