


接线图/WIRING DIAGRAM



励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES) VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A	B	\bar{A}	\bar{B}	
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE



电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步距角/STEP ANGLE	1.8° ±5%	备注/(NOTE):
相数/NO. OF PHASES	2	
电压/RATED VOLTAGE	3.48 V	
电流/RATED CURRENT	4.0 A	
电阻/RESISTANCE	0.87 ohm±0.1 AT 20° C	
电感/INDUCTANCE	3.1 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms	
静转矩/HOLDING TORQUE	2.4 N.m以上/MIN.	
定位转矩/DETENT TORQUE	7.0 N.cm以下/Max	
转动惯量/ROTOR INERTIA	530 g.cm ²	
引出线规格/LEAD STYLE	AWG22 UL1007	
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B	
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE	
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.	
允许轴向负载/ALLOW AXIAL LOAD	15 N	
允许径向负载/ALLOW RADIAL LOAD	75 N (轴端/ON THE SHAFT END)	

技术部
2019.09.28
张健伟

版本/REV.	年月日/DATE	变更番号/ECN	变更内容/REVISIONS	设计/DESIGNED	审核/CHECKED	工艺/TECHNICS	批准/APPROVED	型号/MODEL	编码/CODE
A	2019.07.20	---	初版	Hahm	ANDY			23HS9440-26	23HS9440P7.5-15

技术规格书
TECHNICAL SPECIFICATION

常州安科特电机有限公司
www.act-motor.com.cn

一般公差 TOLERANCE ±0.3/±0.3°

比例 SCALE 1:1 三视图 THIRD ANGLE PROJECTION

单位 UNIT mm 页 SHEET 1/1